



Mæling á gluggum og hurðum

Leiðbeiningar fyrir mælingar

Mæling á nýjum gluggum (01:35 mín)

<https://www.rationel.dk/professionelle/instruktionsfilm/opmaaling/>

Mæling á nýjum hurðum (01:35 mín)

<https://www.rationel.dk/professionelle/instruktionsfilm/opmaaling/>

Þegar þú mælir fyrir nýjum gluggum er mikilvægt að átta sig á muninum á **gatmáli** og **utanmáli karms**. Það er utanmál karms sem þú þarft að gefa okkur upp.

Gatmál (Hulmál) Gatamálið er stærðin á sjálfu opinu í veggnum. Það er breiddin á milli múrsteina (eða veggbrúna) og hæðin frá efri brún niður í neðri brún opinsins.

Utanmál karms (Udvendig karmmál) Utanmál karms er sú stærð sem varan er framleidd í. Hjá Rationel og mælum við með því að þú skiljir eftir 12 mm fyrir fúgu (þéttingu) á hvorri hlið, ásamt toppi og botni. Til að reikna út utanmál karms þarftu því að draga 24 mm frá breiddinni og 24 mm frá hæðinni á sjálfu gatmálinu.

Dæmi: Ef gatamálið er 1000 mm á breidd og 1500 mm á hæð, á utanmál karms að vera 976 mm á breidd og 1476 mm á hæð.

- **Bogaformuð eining:** Ef þú óskar eftir bogadregnum einingum, tökum við fegin á móti skissu þar sem gert er ráð fyrir 12 mm bili í gatamálið, svo við vitum nákvæma hæð.
- **Skáhorna eining:** Fyrir einingar með skáhornum þarftu að gefa upp breiddina, hæðina á lægri hliðinni og halla hornins.

