



Meðferð á verkstað og geymsla

Til að tryggja gæði vörunnar er mikilvægt að verja glugga og hurðir fyrir hnjaski og umhverfisáhrifum áður en uppsetning fer fram.

- **Geymsla:** Vörur skal geyma innandyrna í rými með góðri loftingu. Miðað er við að rakastig fari að jafnaði ekki yfir **70%**.
- **Vörn gegn tæringu og skemmdum:** Verja þarf vöruna fyrir beinu vatni, vindi, raka úr jarðvegi og miklum sveiflum í hita.
- **Millilegg:** Notaðu bylgjupappa eða sambærilegt hlífðarefni á milli eininga til að koma í veg fyrir rispur og núning á yfirborði.

Uppsetning og frágangur

Rétt og fagleg uppsetning er undirstaðan þess að gluggar og hurðir virki sem skyldi og endist sem lengst.

- **Festingar:** Gættu þess að bora og skrúfa festingar þannig að skrúfur nái að minnsta kosti **45 mm** inn í sjálfan vegginn til að tryggja stöðugleika.
- **Stillingar:** Nauðsynlegt er að stilla fög og hurðir strax eftir ísetningu. Ef í ljós koma frávik eða gallar skal tilkynna það tafarlaust.
- **Þétting og einangrun:** Við frágang á milli glugga og veggjar skal ávallt fylgja sértækum teikningum og fyrirmælum hönnuðar um einangrun og þéttingu.

Ef ekki er farið að þessum leiðbeingum getur ábyrgð vöru fallið niður.