

VÖRULÝSING



Ætlað til festingar á:

- Póstkössum
- Leiktækjum, t.d. rólum
- Staurum og súlum úr timbri, stáli og steinsteypu

Notkunarvið

Weber staurasteypa hentar til að festa í jörð, staura og súlur úr timbri, stáli og steinsteypu, póstkassa, leiktæki og fleira.

Vörulýsing

Weber staurasteypa er verksmiðjuframleitt, fullblandað steypuburrefni, gert úr sementi og ofnpurrkuðum sandi. Kornastærð er breytileg, allt upp í 8 mm steinvölur. Varan er tilbúin til notkunar og krefst einungis íblöndunar vatns. Litur getur verið breytilegur, en vegna notkunarviðsins verður efnið ekki sýnilegt.

Aðalinnihaldsefni er sement, hlutleyst með krómati. Magn vatnsleysanlegs krómats er minna en 2 mg/kg þurrefnis. Endingartíma hlutleysingarinnar má sjá undir liðnum Geymsluþol.

Tæknilegar upplýsingar

Gerð vöru	Þurrsteypa
Þrýstipól	> 15 Mpa

Geymsluþol

- 12 mánuðir frá framleiðsludagsetningu, í þurru og óopnuðum umbúðum
- Frostþolið

Umbúðir

- 25 kg pokar

Vörunúmer

- 2255680

DB-númer

- 5259383

PR-númer

- 1952346

VÖRULÝSING



Blöndun

Til að venjulegir steypueiginleikar (sigmál 40-100 mm) náist fram, skal vatnsíblöndun vera 11-13%. (2,25-2,35 lítrar / 25 kg poka).

Vinnuleiðbeiningar

Grafið mátulegar holur fyrir staura eða það sem festa skal. Dýpi skal vera a.m.k. niður fyrir frost (100 cm). Komið staurum fyrir í holum og fyllið með steypu.

Hellið helmingi vatnsins í holuna. Bætið því næst við hæfilegu magni þurrefnis. Blandið í holunni og bætið við afgangnum af vatninu. Stillið af staurinn í lóð og stífið af ef nauðsynlegt reynist. Þjappið steypuna umhverfis staurinn. Stífur má fjarlægja næsta dag (hitastigsháð).

Einnig má forblanda Weber staurasteypu, áður en henni er hellt í holur.

Aðrar upplýsingar

Saint-Gobain Weber A/S er fyrirtæki, meðvitað um gæði og umhverfi. Vottað skv. ISO 14001 og ISO 9001, af Bureau Veritas Certification Denmark A/S.

Framleiðslu- og umhverfispáttum er stýrt samkvæmt viðurkenndum og skjalfestum verkferlum og leiðbeiningum. Þetta tryggir stöðug og mikil gæði vörunnar. Reglulegar skoðanir og prófanir eru hluti af öllum vottuðum framleiðsluferlum okkar.