

EASYBUILD®

FLYTSPARKEL FIN

SJÁLFÚTLEGGJANDI FLOT

VÖRULÝSING

FLYTSPARKEL FIN er sjálfútleggjandi dælanlegt flot fyrir gólf.

NOTKUNARSVIÐ

FLYTSPARKEL FIN er sjálfútleggjandi flot til að nota til afréttingar á yfirborði steypu, léttsteypu, gataplötum, flísalögðu yfirborði og öðru gegnheilu yfirborði á heimilum, skrifstofum og stofnunum. FLYTSPARKEL FIN er ekki hentugt sem slitlag og því verður að leggja yfir vöruna um leið og aðstæður leyfa.

FLYTSPARKEL FIN á bara að nota innanhúss!

LEIÐBEININGAR VARÐANDI NOTKUN

Undirbúningur yfirborðs

Það verður ávallt að grunna yfirborðið áður en FLYTSPARKEL FIN er lagt á. Grunnurinn verður að vera þurr áður en hægt er að leggja flotið á. Yfirborðið sem á að flota verður að vera laust við steypuflögnun, ryk og önnur óhreinindi sem geta dregið úr viðloðun á grunni. Yfirborðshiti og hitastig í rýminu þar sem á að leggja FLYTSPARKEL FIN á að vera á bilinu +10°C og +25°C.

Gættu þess að það sé ekki gegnumtrekkur á því svæði þar varan er notuð, eða að efnið verði fyrir beinu sólarljósi, þar sem það getur haft áhrif á endanlega gæði vörunnar.

Blöndun

Purrefnin ættu að vera með hitastig við um það bil +20°C og hitastigið á blönduðu vörunni verður að vera yfir +10°C. Hægt er að blanda massann með sjálfvirkri blöndunardælu eða með því að nota borvél og spaða.

Lagt á


Dreift er úr massanum með dæluslöngu. Strax eftir útlögn er það kostur að fara létt yfir með tenntum spaða til að fá sem bestan árangur.

Ef þess er óskað að leggja þykkara lagi sem nemur 25 mm, er hægt að leggja vöruna í nokkrum áföngum, en það krefst þess að grunna á milli laga.


Hreinsun

Verkfæri og búnað er hægt að hreinsa með vatni ef það er gert áður en varan hefur harðnað. Þornað efni er aðeins hægt að fjarlægja með vélbúnaði.

Notkunarsvið



Verkfæri

Hitastig þegar
borið áHlutfall
blöndu

Vinnslutími



Varnarbúnaður



TÆKNILEG GÖGN

Eiginþyngd á nýrri blöndu (kg/m ³):	2 050
Vinnslutími:	30 mín
Hæft fyrir gangandi umferð eftir:	4 - 5 klst
Tilbúið fyrir yfirlögn:	2 - 5 sólarhringar
Umbúðir:	20 kg poki

GEYMSLA

Vöruna má geyma í allt að 9 mánuði í þurrum og lokuðum umbúðum innanhúss.

UPPLÝSINGAR VARÐANDI HEILSU OG ÖRYGGI

Varan getur valdið ofnæmisviðbrögðum á húð, alvarlegum augnskaða og ertingu í öndunarfarum. Við snertingu við húð og augu, þvoið með sápu og miklu vatni.

Mælt með að notkun öryggisgleraugna, hanska, hlífðarfatnaðs og grímu, sem og sýna venjulegar varúðarráðstafanir við meðhöndlun kemískra efna.

Varðandi frekari upplýsingar, sjá öryggisblað.

MAPEI-AÐSTOÐIN

Varðandi spurningar og aðstoð varðandi notkun á vörum okkar, hafðu samband við Mapeiaðstoðina í síma; +47 08715 eða í tölvupósti; teknisk@mapei.no

Söluaðili: Húsasmiðjan



HÚSASMIDJAN

Vörunúmer Húsasmiðjunnar: 8412439

