

Þurrkari með rakapéttingu EW2C327R1

ELECTROLUX

Sjálfvirk leiðrétting á tíma og orkunotkun

Þvotturinnþinn er í öruggum höndum í SimpliCare þurrkara með OptiSense. Þessi aðgerð stillir þurrkun og orkunotkun í samræmi við magn af þvotti. Þess vegna þorna fötin þín fljótt og eru aldrei ofþurrkuð.

Árangursrík þurrkun með OptiSense

OptiSense-kerfið í þurrkaranum okkar stillir sjálfkrafa þurrkunartímann í samræmi við magn af þvotti. Það fylgist með rakanum þannig að fötin þín eru alltaf fullkomlega þurrkuð.

Þægileg þurrkun með seinkun á gangsetningu

Með seinkun á gangsetningu er þvotturinn þurr þegar það hentar þér.

Aðgerðir

- Þurrkari með rakapéttingu
- Hægt að seinka gangsetningu
- Snúningur á tromlu í báðar áttir
- Hægt að stilla hljóðmerki við lok ferlis
- Stjórnun með skynjurum
- Möguleiki á tímastillingu
- Sérstök kerfi: Rúmföt, bómull sparnaðarkerfi, þurrkun á viðkvæmum þvotti, gallaefni, straulétt, blönduð bómull/gerviefni, fr'sikun á þvotti, sportfatnaður, tímastillt þurrkun
- Aukabúnaður sem fylgir: Afrennslisslanga

Uppsetning

- Hurðarlamir: Vinstri, notandi getur víxlað staðsetningu
- Stærð á vatnsgeymi fyrir vatn úr rakapéttingu (litrar): 4,66
- Lengd á straumsnúru (m): 1,45
- Volt: 230
- Stærð á öryggi: 10 A
- Búnaður sem fylgir: Tæmingarslanga fyrir vatn úr rakapétti
- Afköst í þurrkun: 7,0 kg
- Orkuflokkun: B
- Flokkun á rakapéttingu: B



Tæknilýsing

- Skjár: LCD-skjár
- Möguleiki á seinkun á gangsetningu
- Snúningur á tromlu í báðar áttir
- Þurrkun með skynjarastýringu: þurrkarinn stöðvast þegar þvotturinn hefur náð æskilegu stigi þurrkunar, sem stillt var á.
- Viðbótarkerfi með tímastillingu
- Stærð á tromlu í lítrum: 104
- Stærð á hurðaropi: , Ø 46 cm
- Hljóðstig, db(A) re 1 pW: 67
- Stærð HxBxD (mm): 850x596x570

VÖRUNÚMER

1835643

LÝSING:

SimpliCare barkalaus þurrkari með rakapéttingu með 7 kg hámarks afkastagetu í orkuflokki B. Þurrkarinn er með skynjara sem mælir raka í fötonum til að stilla þurrkunartíma fyrir hverja fyllingu. Þetta kemur í veg fyrir að fötin verði ofþurrkuð og sparar orkunotkun á sama tíma. Að auki er möguleiki á frestun á gangsetningu og tímastilltri þurrkun.

