

KoskiPan



Pinnoittamaton vakiolastulevy

Koskisen levyteollisuus valmistaa lastulevyä aidosta puusta. Levyssä on puuta noin 90 %. Puhdas puuraaka-aine takaa lastulevyn korkean laadun ja helpon työstettävyyden. KoskiPan on pinnoittamaton vakiolastulevy. Levyä voidaan sahata, porata ja jyrsiä kaikilla puun työstämiseen sopivilla työkaluilla.

KoskiPan-levyillä toteutat nopeasti ja edullisesti kestävät rakenteet. Sitä valmistetaan lujuusluokissa P1, P2, P4, P5 ja P6. Levyn tiivis pinta on erinomainen alusta erilaisiin pinnoituksiin.

KoskiPankäyttökohteita ovat: lattia-, seinä- ja kattorakenteet, kiinteät kalusteet, huonekalut, keittiö- ja kylpyhuonekalusteet, laminaattitasot, ovet, panelit, messu-, myymälä- ja muut erikoiskalusteet, P5 laatu myös ulkokuiviin tiloihin.



ECO-FRIENDLY



LOW EMISSION



EASY MACHINING



EASY TO USE



ACOUSTIC



MULTI USE



Monikäyttöinen peruslevy



Helppo työstää



Laaja mittavalikoima



Levyn pinta on vaalea



Ympäristöystävällinen



Lujuus tason eri suunnissa on vakio



Saatavana myös CARB/TSCA lujuusluokissa P1, P2, P2Mr, P4 & P6 ja listattuna Joutsenmerkin rakennustuotetietokannassa



KOSKISEN

KoskiPan

Tekniset tiedot

Raaka-aine	Oman puuteollisuuden sivutuotteena syntyvä sahanpuru ja hake
Peruslevy	Standardin EN 312 vaatimukset täyttävä lastulevy
Formaldehydi-luokka	Class E1 EN 312, P1, P2, P2Mr, P4, P5, P6 Class E0,5 EN 312 P1, P2, P2Mr, P4, P6 CARB/TSCA P1, P2, P2Mr, P4, P6
Paksuus	4-50 mm portaattomasti
Koot	1220 x 2630 mm, 1290 x 3045 mm, 1830 x 2630 mm, 1200-1830 x 1830-4580 mm. Muut koot sopimuksesta.
Tiheys	Riippuen levyn paksuudesta ja tyypistä 600 - 800 kg/m ³
Työstöt	Reikien poraus ja reunatyöstöt kuten uros- ja naarasponkki, viiste ja huullos sopimuksen mukaan.
Muut tekniset tiedot	Yksityiskohtaiset tekniset tiedot löytyvät Koskisen suoritusasoilmoituksesta (DoP). Suoritusasoilmoituksen löydät koskisen.fi/tiedostopankki

Pakettikoot (kpl/paketti)

KoskiPan vakiotuotteet on merkitty **P2**, **P5** tai **P2Mr**. Vakiotuotteita saatavissa paketeittain, erikoismitoissa minimivalmistuseräkokoa sovitettava erikseen.

mm	1220 x 2630 mm	1290 x 3045 mm	1830 x 2630 mm
6	100	100	50
8	80	80	80
9	80	80	70
10	70	70	70
12	60	60 P2	60
15	48	48 P2	40 P2A
16	45	45 P2, P5, P2Mr	40 P2
18	40	40 P2, P5, P2Mr	40 P2A
19	37	38 P2	38
22	33	33 P2, P5	30
25	29	29 P2, P5	25 P2A
28	26	26 P2, P5 P2Mr	20
30	24	24	20
34	22	22	20
36	20	20	16
38	17	17 P2	14 P2
40	16	16	14

Ympäristö

Käytämämme raaka-aine, puu on ekologinen ja uusiutuva materiaali, joka sitoo hiiltä koko elinkaarensa ajan. Koskisen vanerituotteet on valmistettu Suomessa tiukkojen, kestävää kehitystä tukevien säädösten mukaan. Koskisen on edelläkävijä ympäristöasioissa suomalaisessa metsäteollisuudessa. Puunhankintaketjumme on aina tarkasti tiedossa. Suomalaiset metsät ovat suurimmaksi osaksi yksityisomisteisia, ja niiden omistajat ovat hyvin sitoutuneita pitkäaikaiseen ja kestäväan metsänhoitoon. Suomalaiset metsät kasvavat vuosittain enemmän kuin niistä hakataan puuta. Tämä takaa ympäristöä arvostavan kestävan kehityksen mukaisen raaka-aineen.

Lisätiedot

Puu on elävä materiaali ja jokainen levy on uniikki. Sen vuoksi valokuva tai näytekappale ei kuvaa kaikkia levyjä kattavasti muun muassa värin, syiden, oksien yms. suhteen. Huomaa, että pienet sävyerot levyjen välillä ovat mahdollisia. Nämä tiedot perustuvat pitkälliseen testaukseen mutta ovat kuitenkin ohjeellisia, eivätkä sido meitä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Muut kuin selvästi tuotteen valmistukseen tai toimitukseen liittyvät virheet ovat käyttäjän vastuulla. Korvausten maksimimäärä on viallisen tuotteen arvo. Valmistaja ei vastaa tuotteen vääränlaisesta käytöstä, tuotteen tarkempi soveltuvuus käyttökohteeseen varmistettava valmistajalta.



Koskisen Levyteollisuus

Tehdastie 2, 16600 Järvelä
p. 020 553 41
koskisen.fi

