



CSA beslagskrue med Impreg®+ coating til montage af Simpson Strong-Tie's ZPRO beslag. Med ZPRO beslag monteret med CSA-Z tilbyder Simpson Strong-Tie en god løsning til udendørs konstruktioner.



[ETA-04/0013](#), [UK-DoP-e04/0013](#)

EGENSKABER



Materiale

- Stålkvalitet: Kulstof stål
- Impreg®+ coating til udendørs brug
- Findes også i en rustfri udgave: CSA5,0x25S, CSA5,0x35S og CSA5,0x40S

Torx

- 20 Torx bit
- Fibercut spids
- Konisk form under hodet
- Impreg®+ coating

Fordele

- Gevind specielt udviklet til træ sørger for let og hurtig indkøring i træet
- Træet revner ikke

ANVENDELSE

Samlinger



- **Hovedbjælke / sekunderbjælke:** massivt træ, komposittømmer, limet lamineret træ

Anvendelsesområder

- Fastgørelse af vinkelbeslag
- Bjælkesko
- Vindtrækbånd mv.

TEKNISK DATA

Product dimensions and characteristic capacities



Art. nr.	DB nr.	Fastener dimensions [mm]						Characteristic capacities - Timber C24 acc to ETA-04/0013 [kN]		Qty/box
		d	l	d _h	d ₁	l _g	bit	R _{lat,k}	R _{ax,k}	
CSA5.0X35Z	2056636	5	35	8.3	3.15	29	T-20	2	2.1	250
CSA5.0X40Z	2056635	5	40	8.3	3.15	34	T-20	2.3	2.5	250
CSA5.0X40Z-HV	2073842	5	40	8.3	3.15	34	T-20	2.3	2.5	1500

