

EASYBUILD®

PRIMER EB

GRUNNUR Á VATNSGRUNNI

NOTKUNARSVIÐ

PRIMER EB er vatnsblandaður grunnur sem ávallt verður að nota á undirlag úr sementi og gífsi ásamt tréverki, í því skyni að ná góðri viðloðun og góðu flæði milli undirlags og spartls.

PRIMER EB á ekki að nota utanhúss!

LEIÐBEININGAR VARÐANDI NOTKUN**Undirbúningur yfirborðs**

PRIMER EB er hægt að nota á allt gólfyfirborð og veggir úr sementi og gípsi, að því gefnu að það sé slétt, fast, laust við laus efni, olíu, vax og leifar af málningu. Það er einnig hægt að nota hann á tréverk.

Blöndun


PRIMER EB skal þynna með vatni í viðeigandi magni allt eftir því hve yfirborðið er gleypið.

YFIRBORÐ	HLUTFALL BLÖNDU
Fyrir tréverk:	óþynntur
Yfirborð úr gípsi:	1:2 (PRIMER EB : vatn)
Yfirborð á sementsgrunni:	1:1 – 1:3 PRIMER EB : vatn (fer eftir því hve yfirborðið er gleypið)
Ógleypið yfirborð:	notað óþynnt
Veggfóðurslím	1:3 (PRIMER EB : vatn)
Milli afréttilaga:	1:3 (PRIMER EB : vatn)

Borið á

PRIMER EB er hægt að bera á með pensli, rúllu eða með úðun.


Notkunarsvið



Verkfæri



Hitastig þegar borið á

Lágm.
+10°C

Varnarbúnaður



TÆKNILEG GÖGN

Hitastig þegar borið á:	lág. +5°C
Lágmarksþurrktími:	2 klst
Umbúðir:	5 kg brúsi

GEYMSLA

Vöruna má geyma í allt að 24 mánuði í þurrum og lokuðum umbúðum innanhúss.

UPPLÝSINGAR VARÐANDI HEILSU OG ÖRYGGI

Varan er ekki talin hættuleg samkvæmt gildandi reglum. Það er mælt með að nota hlífðarhanska og öryggisgleraugu og sýna venjulegar varúðar-ráðstafanir við meðhöndlun kemískra efna.

Varðandi frekari upplýsingar, sjá öryggisblað.

MAPEI-AÐSTOÐIN

Varðandi spurningar og aðstoð varðandi notkun á vörum okkar, hafðu samband við Mapeiaðstoðina í síma; +47 08715 eða í tölvupósti; teknisk@mapei.no

Söluaðili: Húsasmiðjan



HÚSASMIÐJAN

Vörunúmer Húsasmiðjunnar: 8419060 - 8419061

