



PARALELO AUDIO

AUDIO PARALLEL



Construcción según especificación AENOR EA 0006

Conductor: Cobre pulido flexible clase 5 s/UNE-EN 60228
Aislamiento: PVC tipo T1 2 s/UNE-EN 50363-3
Colores habituales: Rojo / Negro o Blanco polarizado

Construction according to AENOR EA 0006

Conductor: Flexible bare copper class 5 according to UNE EN 60228
Insulation: PVC type T1 2 according to UNE EN 50363-3
Usual colors: Red / Black or polarized white



Cable flexible
Flexible cable



Bajo en halógenos
UNE EN 50267-2-1
Low in halogenes
UNE EN 50267-2-1



No propagación de la llama
UNE EN 60332-2-1
No propagation of flames
UNE EN 60332-2-1



Cable plano
Flat wire

Características técnicas / Technical characteristics

Tensión de ensayo Test voltage		1.000 V	
Temperatura de servicio Operating temperature		-15 a 70 °C	
Sección (mm ²) Section (sq. mm)	Ø exterior aprox, (mm) approx. outer diameter (mm)	Resistencia a 20°C (Ω/km) Resistance at 20°C (Ω/km)	
2x0,5	1,9 / 3,9	39,0	
2x0,75	2,1 / 4,3	26,0	
2x1	2,3 / 4,7	19,5	
2x1,5	2,6 / 5,3	13,3	
2x2,5	3,1 / 6,3	7,98	

Embalajes Packaging



Rollos
Coils

Aplicación Application

Destinado a la interconexión de altavoces en aparatos de audio, vídeo y equipos electrónicos análogos.
Nota: Estos cables no tienen tensión asignada por lo que no son aptos para su utilización en ningún tipo de circuito de energía eléctrica.

Intended for interconnection of speakers in audio devices, video and similar electronic equipment.
Note: These cables are not rated voltage so it is not suitable for use in any power electrical circuit.

