

LOFTLÚGUSTIGI – GERÐ EXTRA

Flottur og stöðugur loftlúgustigi úr tré. Sérlega þykk hitaeinangrun, sem er ýmist 46 mm eða 56 mm á þykkt veitir hámarkseinangrun. Extra-loftlúgustiginn gefur jafnt endurbótum og nýbyggingum fágað yfirbragð.

Þrjár einingar, sem auðvelt er að opna og loka. Auðvelt er að setja upp Termo loftlúgustiga í öllum byggingum.



- Afgreiddur tilbúinn til uppsetningar
- 3- hluta loftlúgustigi úr furu
- Loftlúga: 46 mm og 56 mm samlokueining með froðuplasteinangrun (pólýstýren) og hvítmáluðum HDF-plötum á báðum hliðum
- Karmur: 170 mm kvistalaus fura
- Ný sterkleg læsing
- Sterkleg þrep, fest með töppum
- Þrep með skrikvörn
- Hámarksálag: 150 kg
- Staðalstærðir: 600 x 1200 mm (sérpöntun)
700 x 1200 mm (sérpöntun)
600 x 1300 mm (sérpöntun)
700 x 1300 mm (sérpöntun)
540 x 1130 **Vnr: 5078966**
- Mesta lofthæð: 2.800 mm (mælt frá lofti að gólfi)
- U gildi, 46 mm: U = 0,8 mk. 56 mm: U = 0,7 W mk
- Með plastfótum með skrikvörn fyrir stigann fyrir 90°styttingu á stiga.
- Mál, karmmál að utan (br x h) 700 x 1200 mm
- Stöng til að opna og loka fylgir með

VÖRUNÚMER:

5078966

LÝSING:

