

Terrasse- brædder i hårdttræ og lærk

Et bæredygtigt valg



WENNERTH
WOOD
TRADING

Vi tror på bæredygtighed

Hos Wennerth Wood finder du de helt rigtige terrassebrædder til det danske klima. Vi har håndplukket et stærkt sortiment i samarbejde med vores leverandører, og uanset hvilke produkter du vælger, kan du være sikker på kvalitet og lang holdbarhed.

Bæredygtighed spiller en central rolle for os og mange af vores kunder. Derfor kan du naturligvis finde FSC®-certificerede terrassebrædder i vores udvalg – se blot efter FSC-logoet.

**FSC STÅR FOR FOREST
STEWARDSHIP COUNCIL® OG
BYGGER PÅ TRE PRINCIPPER:**



MILJØMÆSSIG ANSVARLIGHED

I en FSC-skov bliver der ikke fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. Desuden drives FSC-certificerede skove på en måde, der tager hensyn til miljø, klima, dyr og planter.

SOCIAL ANSVARLIGHED

FSC bidrager til at uddanne skovarbejderne og give dem gode og sikre arbejdsbetingelser. Samtidig respekterer FSC-certificeret skovdrift områdets oprindelige befolkning og bidrager til udvikling af lokalområderne – f.eks. via opførelse af skoler og sundhedscentre.

ØKONOMISK ANSVARLIGHED

FSC sikrer, at træ handles på normale markedsforhold, således at skovarbejderne sikres en ordentlig løn og dermed mulighed for at forsørge deres familier.

Vores terrassebrædder er inddelt i forskellige kategorier, så du nemt kan se, hvilke terrassebrædder, der egner sig til dine behov.

Formstabilitet

- 1 Overlegen styrke**
- 2 God styrke**
- 3 Fin styrke**

Hårdhed

- 1 Stærk holdbarhed**
- 2 Høj holdbarhed**
- 3 God holdbarhed**



2 3

TERRASSEBRÆDDER BANGKIRAI FSC

- Farve: Brun • Fugtighed: Ovn tørret
- Størrelse mm: 21 x 145 x fld. lgd

Nr. 1876297 FSC

Bangkirai

Fra bæredygtige skovbrug i Asien kommer den flotte træsort Bangkirai, der er efterspurgt på grund af sin styrke og formstabilitet.

Bangkirai har en flot gylden-brunlig farve og ofte en fascinerende glød. Træet har ingen knaster, men årespil kan forekomme. Du kan opleve små sunde ormehuller i begrænset omfang – vi lagerfører dog kun den højeste kvalitet Bangkirai, hvor ormehuller er sjældne. Terrassebrædderne har en vendbar profil, så du kan vælge mellem en glat og en rillet forside. Alle vores Bangkirai-brædder bærer FSC-certifikatet.

Profil



Jatoba

Fra Sydamerika kommer denne utroligt smukke og hårde træsort, der også kaldes "brasiliansk kirsebær".

3 3

TERRASSEBRÆDDER JATOBA

- Farve: Orangebrun • Fugtighed: Ovn tørret
- Størrelse mm: 21 x 145 x fld.lgd

Nr. 1876441

Nr. 1876560 FSC

Træet har en varm farve, der spænder fra orangebrun til rødbrun. Årringene er mørke og kan være meget fremtrædende, hvilket giver et smukt udtryk.

Terrassebrædderne har en vendbar glat/glat profil.

Profil

Sibirisk lærk

Sibirisk lærk vokser langsomt og opnår derfor en højere densitet end europæisk lærk og fyr. Det giver træet meget smalle årringe, som gør det hårdført og dermed velegnet til det skandinaviske klima. Sibirisk lærk anvendes ofte som et alternativ til trykimprægneret træ, når man gerne vil undgå kemisk behandlede produkter.

Farven varierer fra brun-gullig til rødlig. Terrassebrædderne i vores sortiment har en vendbar glat/glat profil.



Ipé

En virkelig flot og eksklusiv træsort fra Sydamerika. Træet er af meget høj kvalitet, er yderst formstabil og fortræffeligt til terrasser, der skal holde til det skandinaviske klima.

Ipé er en nydelse at se på. Træet er uden knaster og har naturlige nuancer, der varierer fra mørkebrun til olivengrøn. Et smukt og særdeles stærkt terrassebræt. Brædderne har en vendbar glat/glat profil.

Profil



TERRASSEBRÆDDER IPÉ

- Farve: Brun • Fugtighed: Øvntørret
- Størrelse mm: 21 x 145 x fld.lgd

Nr. 1876102


Nr. 1876283 FSC



Cumaru

Er en populær sydamerikansk træsort, der scorer højt på hårdhed og formstabilitet. Træet har en flot, ensartet struktur uden knaster, mens farvespillet varierer fra rødbrun til gyldenbrun. Træet har et højt, naturligt olieindhold, der gør den perfekt til terrasseprojekter på vores breddegrader. Brædderne har en vendbar profil, og du kan derfor vælge mellem den glatte og den rillede overflade.

Profil



2 1

TERRASSEBRÆDDER CUMARU

- Farve: Rødbrun • Fugtighed: Dvntørret
- Størrelse mm: 21 x 145 x fld.lgd

Nr. 1876286

Nr. 1876568 FSC

Vedligeholdelse

De fleste hårdtræssorter har et højt indhold af olie og er dermed naturligt beskyttet mod råd, svamp og lign. Det betyder, at træet som udgangspunkt ikke behøver behandling.

Vær dog opmærksom på, at træ under påvirkning af vind og vejr vil ændre karakter. Uden behandling vil en træterrasse patinere og typisk blive grå/sølvgrå med tiden – hvilket kan være rigtigt flot.

VORES ANBEFALING

- Giv terrassebrædderne olie på for- og bagside inden montering.
- Giv derefter 1-2 gange efterbehandling, så porerne lukkes, og træet dermed bliver mere modstandsdygtigt.
- Derefter kan du lade træet patinere, hvis du ønsker det. Hvis du gerne vil bevare træets oprindelige farve, skal det løbende vedligeholdes med træolie. Du bør derfor behandle træet forår og efterår, og vælge en olie der er beregnet til udendørs hårdtræ. Jævnlig oliebehandling minimerer risikoen for revnedannelser og vindridser, der ofte forekommer i det svingende skandinaviske klima.

SÅDAN RENGØR DU TERRASSEN FOR ALGER OG SNAVS

- Rens træet med rent vand.
- Påfør terrasserens med børste – og skrub.
- Skyl efter med rent vand.
- Følg i øvrigt producentens vejledning.

SÅDAN GIVER DU OLIE

- Vælg et tidspunkt, hvor vejret er tørt.
- Kontrollér, at træet er helt tørt og rent.
- Påfør olien med en pensel eller mindre børste.
- Lad olien trække 10-20 minutter.
- Tør overskydende olie af med en klud el. lign.
- Gentag processen, hvis træet kan absorbere mere olie.
- Oliens hærder bedst, hvis den ikke får vand de efterfølgende dage.
- Følg i øvrigt producentens vejledning.



Tilbehør

BANGKIRAI STOLPER

- 90 x 90 • Med profil

Nr. 1876452

BANGKIRAI PROPPER

- Ø15 mm

Nr. 1876458

CUMARU PROPPER

- Ø15 mm

Nr. 1877452

HÅRDTTRÆS STRØER

- 45 x 70 mm • Høvlet

Nr. 1876455

IPE PROPPER

- Ø15 mm

Nr. 1876461

JATOBA PROPPER


- Ø15 mm

Nr. 1877453


Propper leveres i poser á 500 stk
- svarer til ca. 16 m² pr. pose




Sådan monterer du terrassen




Vi anbefaler at anvende strøer af hårdtræ og gerne også stolper ved støbning. Strøerne skal være helt parallelle, ellers bliver det synligt på rækken af skruer og propper på terrassens overflade.



Brug fliser eller et træskelet som underlag. Vi anbefaler en strøafstand på maks. 60 cm ved 21 mm. Hårdtræsstrøer på ca. 45 x 70 mm bør maks. spænde over 100 cm. Ved samlinger kan dobbeltstrøer med fordel anvendes.




Vi anbefaler, at du monterer murpap mellem terrassebræt og strø. Formålet er at lede vandet væk og dermed modvirke risikoen for råd og andre fugtskader.



Hold en fugeafstand på 7-10 mm, så træet kan arbejde. Husk også en fugeafstand på 2-3 mm ved endestød/samlinger. Hold en afstand på min. 10 mm fra fast kant, som fx murværk. Brug evt. en skruetvinge for at holde træet på plads.

OBS

- Terrassebrædderne i denne brochure er ikke velegnede til indendørs brug.
- Strømærker kan forekomme. De forsvinder normalt 1-2 måneder efter lægning.
- Vi fraråder at anvende skjulte beslag. De har ikke tilstrækkelig styrke og kan skævvride terrassebrædderne uopretteligt.
- Terrassebrædder må ikke komme i direkte kontakt med værktøj eller splinter af metal, der ikke er rustfri. Det kan give sorte misfarvninger, der tydeligt træder frem, når træet bliver vådt. Pletter kan dog fjernes med Oxal-syre – følg producentens vejledningen.



5

Forboring til synlige skruer

Hårdttræ skal altid forbores, ellers knækker skruen. Benyt et undersækningsbor, der sikrer, at skruen er i niveau med brættet. Skruenhullet skal holdes min. 25 mm fra kanten for at undgå, at træet flækker.



6

Forboring af huller til propper


Anvend et 15 mm propbor til at forbore hullerne til propperne. Igen er det vigtigt, at du holder skruenhullet minimum 25 mm fra kanten, så du undgår, at træet flækker.



7

Fastgørelse

Terrassebrædderne fastgøres med syrefaste A4 stålskruer. De monteres i lige linje oppefra. Vi anbefaler at bruge en 5 x 70 mm skrue til vores 21 mm terrassebrædder.



8

Limning af propper

Fyld vandfast trælim i prophullet og sæt proppen i, så årene i bræt og prop flugter. Bank proppen i, lad den stikke lidt op og tør overskydende lim bort. Planpuds propperne, til de er i niveau med brædderne. Derefter bør hele terrassen slibes for et ensartet udseende.



Wennerth Wood Trading er eksperter i træ. Vi handler med terrassebrædder, træbaserede plader og krydsfiner fra hele verden og er leveringsdygtige i det meste, danske håndværkere og boligejere efterspørger.

Vi er et datterselskab under Hjalmar Wennerth Trælagentur, der har handlet med træ siden 1952. Som medlem af Dansk Træforening og ambassadør for træ.dk arbejder vi aktivt for at fremme anvendelsen af træ.

Produkterne, der er vist i denne brochure, er vores standard-sortiment. Hvis du har særlige ønsker, hjælper vi naturligvis gerne med at skaffe andre dimensioner og træsorter.

Du kan finde mere inspiration og information på wennerthwood.dk, som vi løbende opdaterer med nye terrasseprojekter.

wennerthwood.dk
Tlf.: 44 94 00 45



Ambassadør for



WENNERTH WOOD
TRADING

Forhandles bl.a. hos Bygma

BYGMA JYLLAND

AGERBÆK
Hellevej 2
6753 Agerbæk
Tlf. 75 19 66 11

ALS
Nymøllevej 8,
Guderup
6430 Nordborg
Tlf. 74 45 85 90

BINDSLEV
Industrivej 1
9881 Bindslev
Tlf. 98 93 83 33

ESBJERG
Darumvej 143
6700 Esbjerg
Tlf. 79 13 77 00

FANØ
Strandvejen 108
6720 Nordby
Tlf. 75 16 37 00

FREDERIKSHAVN
Suderbovej 11
9900 Frederikshavn
Tlf. 98 42 12 11

GALTEN
Fricksvej 57
8464 Galtén
Tlf. 86 94 36 11

GRENÅ
Åstrupvej 16
8500 Grenå
Tlf. 87 58 11 00

GRÅSTEN
Ulsnæs 20-22
6300 Gråsten
Tlf. 74 65 10 11

HADERSLEV
Norgesvej 20A
6100 Haderslev
Tlf. 73 52 20 00

HERNING
Mørupvej 17
7400 Herning
Tlf. 96 28 16 00

HIRTSHALS
Dalsagervej 6
9850 Hirtshals
Tlf. 98 94 21 00

HJØRRING
Farevej 29
9800 Hjørring
Tlf. 98 92 36 11

HORSENS
Endelavevej 6
8700 Horsens
Tlf. 75 62 62 77

JELLING
Nordkrogen 24
7300 Jelling
Tlf. 75 87 13 33

KOLDING
Gejlhøvedvej 2A
6000 Kolding
Tlf. 76 30 27 11

KOLDING
Mosevej 18
6000 Kolding
Tlf. 76 30 27 72

PADBORG
Industrivej 24
6330 Padborg
Tlf. 74 67 32 19

RANDERS
Toldbodgade 40
8900 Randers
Tlf. 86 41 44 44

RISSKOV
Sindalsvej 4
8240 Risskov
Tlf. 88 42 00 11

SILKEBORG
Nørrevænget 11
8600 Silkeborg
Tlf. 87 22 17 00

SKAGEN
Kattegatvej 4
9990 Skagen
Tlf. 98 44 24 22

SKÆRBÆK
Nr. Skærbækvej 31
6780 Skærbæk
Tlf. 74 75 00 99

STØVRING
Hermesvej 10
9530 Støvring
Tlf. 98 37 46 11

SÆBY
Aalborgvej 105
9300 Sæby
Tlf. 98 46 15 66

SØNDERBORG
Elholm 5
6400 Sønderborg
Tlf. 74 43 17 17

THEM
Eksportvej 5
8653 Them
Tlf. 87 98 11 50

TINGLEV
Tømrersvinget 21
6360 Tinglev
Tlf. 74 64 41 00

TØNDER
Håndværkervej 1
6270 Tønder
Tlf. 74 72 10 56

VEJLE
Ibæk Strandvej 13
7100 Vejle
Tlf. 76 43 74 00

VIBORG
Lundborgvej 6
8800 Viborg
Tlf. 88 42 00 70

AABENRAA
Tøndervej 50
6200 Aabenraa
Tlf. 74 62 61 91

AALBORG
Anker Engelunds Vej 8
9200 Aalborg SV
Tlf. 98 18 00 88

ÅRHUS
Jens Juuls Vej 25
8260 Viby J
Tlf. 87 38 77 88

AARS
Hjortkjærsvej 2
9600 Aars
Tlf. 98 62 11 22

BYGMA FYN

BELLINGE
Rughøjvej 11
5250 Odense SV
Tlf. 65 96 17 81

KERTEMINDE
Møllevangen 12
5300 Kerteminde
Tlf. 88 32 30 50

NYBORG
Lyøvej 7
5800 Nyborg
Tlf. 88 32 30 00

ODENSE
Nyborgevej 354
5220 Odense SØ
Tlf. 88 32 30 65

OTTERUP
Hjorslevvej 2
5450 Otterup
Tlf. 64 82 22 33

RINGE
Østre Ringvej 37
5750 Ringe
Tlf. 88 32 30 35

BYGMA SJÆLLAND

AMAGER
Tømmerupvej 77
2770 Kastrup
Tlf. 69 66 90 00

HASLEV
Maglemosevej 13
4690 Haslev
Tlf. 56 31 11 00

HELSINGØR
Energivej 2
3000 Helsingør
Tlf. 49 20 11 30

HERLEV
Transformervej 10
2860 Søborg
Tlf. 88 51 19 00

HILLERØD
Vølundvej 14
3400 Hillerød
Tlf. 48 22 78 78

HVALSØ
Bentsensvej 12
4330 Hvalsø
Tlf. 46 40 81 36

HAARLEV
Industrivej 8
4652 Haarlev
Tlf. 56 28 60 03

KØGE
Københavnsvej 87
4600 Køge
Tlf. 56 65 21 91

NÆSTVED
Holsted Park 10
4700 Næstved
Tlf. 55 72 16 00

RINGSTED
Rugvænget 15
4100 Ringsted
Tlf. 57 67 11 88

ROSKILDE
Bytoften 4
4000 Roskilde
Tlf. 46 35 07 07

RØNNEDE
Industrivej 31
4683 Rønnede
Tlf. 56 71 16 66

STORE HEDDINGE
Jernbanegade 7
4660 Store Heddinge
Tlf. 56 50 20 14

VIBY
Grønningen 1
4130 Viby
Tlf. 46 19 30 72

