

# DESINGULVE

## ORGANIC SILENT 984 BROWN OAK PLANK, V4

### PRODUKTBESKRIVELSE:

Organic Silent er en PVC fri gulvserie, som er designet og produceret med omtanke for miljøet. Produktionen af gulvet er CO<sup>2</sup>-neutral, da træet udleder mindre CO<sup>2</sup> i produktionsprocessen, end træet selv har optaget. Den integrerede og bæredygtige korkbagside forbedrer akustikken i rummet og giver en god gangkomfort. Plankerne er lange og brede med en naturtro 3D overflade, har høj slidstyrke og holdbarhed. Det specialudviklede organiske kernemateriale samt det ekstra tætte kliksystem sikrer, at gulvet er modstandsdygtig overfor fugt. Monteres svømmende uden brug af lim, med 1clic2go PURE+ kliksystem. Kan monteres på et areal op til 20x20 meter.




Varenr. 1157104 / 2360048

### SPECIFIKATIONER:

|                              |                                                                      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Type:                        | Designgulv                                                           |
| Dimension:                   | 9x245x2003 mm                                                        |
| Niveauforskel:               | Max. 0,2 mm (enkelte 0,3 mm)                                         |
| Fuger:                       | Max. 0,3 mm (enkelte 0,5 mm)                                         |
| Lysægted:                    | Min. 6 (Meget god på Blue Wool Scale)                                |
| Pr. pakke:                   | 2,944 m <sup>2</sup>                                                 |
| Palle:                       | 106,0 m <sup>2</sup>                                                 |
| Fas:                         | 4 sider                                                              |
| Overflade:                   | Synkrontryk/3D                                                       |
| Mellemlag:                   | Specialudviklet organisk kernemateriale af træfibre, som tåler vand. |
| Underlag:                    | Integreret naturkork                                                 |
| Klasseficering:              | Klasse 23/33 - Erhverv                                               |
| Lægning:                     | Limfri til svømmende gulve                                           |
| Egnet til gulvvarme:         | Ja - Overflade temperatur maks. 27 grader                            |
| Lydisolering/Gennemslagslyd: | Op til 15 dB                                                         |
| Trinlydsdæmpning/Rumklang:   | Op til 19% (Dæmper lyden op til 40% mere end laminatgulve)           |
| Brandklasse:                 | Cfl-S1                                                               |
| Kliksystem:                  | 1clic2go PURE+                                                       |
| Garanti, bolig:              | 40 år                                                                |
| Miljø:                       | Fabrikken er PEFC certificeret under reg.nr. PBN-PEFC-COC-054330.    |

Version: 2024/01



Wallmann

Wallmann A/S

Sabroesvej 20B • 8600 Silkeborg • 8770 0900 • wallmann.dk • info@wallmann.dk

