

JOTAPROFF Projekt Støvbinder

JOTAPROFF Prosjekt støvbinder

Produktbeskrivelse

Type

JOTAPROFF Projekt Støvbinder er en mat PVA-copolymer dispersionsmaling til indendørs brug.

Underlag

Anvendes til at binde støv på vægge/lofter af beton i sekundære rum som elevatorskakter, parkeringshuse m.m., hvor der stilles færre krav til tekniske egenskaber. Anbefales udelukkende på ovennævnte underlag.

Produktdata

Emballagestørrelser	10 l
Kulører	Hvid
Glansgrad	Mat 3
Generisk type	PVA copolymer.
Tørstof	35 ± 2 volumen%
Litervægt	1,49
VOC for Klar-Til-Brug Blanding	EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/a): 30 g/l. Dette produkt indeholder max 30 g/l VOC.

Påføringsinformation

Bemærk

Luftens og underlagets temperatur skal ved påføring være over +10°C. JOTAPROFF Projekt Støvbinder må ikke anvendes til andre malerarbejder end nævnt ovenfor, fordi malingen ikke tilfredsstiller de nødvendige krav til vaskbarhed, som kræves ved anden type malerarbejde. Kan overmales med matte malinger, uegnet under tapet.

Påføringsmetoder

Pensel, rulle eller sprøjte.

Vejledende data for air spray

Sprøjtedyse	0,53 mm (0.021")
Sprøjteinkelgrader	65°- 80°
Dysetryk	15 MPa (150 kg/cm ²)

Forhold under påføring

Luftens og underlagets temperatur skal ved påføring være over +10°C.

Anbefalet filmtykkelse per strøg

Tør	Minimum	30 µm
Tør	Maksimum	35 µm
Våd	Minimum	90 µm
Våd	Maksimum	160 µm

Forbrug pr. strøg

Anbefalet	7 - 10	m ² /l
------------------	--------	-------------------

Fortynder

Vand

Ved brug af pensel, bør malingen fortyndes 5-10%.

Rengøring af maleværktøj

Vand og JOTUN Penselrens.

Tørretider

Tørretiden afviger ved ændring i temperatur, luftfugtighed, ventilation og filmtykkelse.

Relativ Fugtighed (RF) 50%

Lufttemperatur	23°C
Overfladetemperatur	23°C
Støvtør	30 min.
Overmalingsinterval, min.	1 time(r)
Klar til anvendelse	24 time(r)

Brugsanvisning

Forarbejde

Underlaget skal være rent, fast og tørt: Fjern eventuel forskalningsolie. Beton og puds skal hærde i minimum 14 dage, inden malingen påføres.

Topstrøg

Puds og beton rengøres for støv og smuds og behandles direkte med JOTAPROFF Projekt Støvbinder. Påføres fyldigt og ensartet.

Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående.

Affaldshåndtering

Flydende maling må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.



Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Sikkerhedsregler

00-1

1993

Produktregistreringsnummer: Ikke anmeldelsespligtig.

Indeklima/Emission

Produktet afgiver svag emission, som er målt på et neutralt underlag. Underlag og preparering inden behandling vil påvirke den samlede emission for den færdige overflade.

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske version, der er gældende.