

JOTUN Væg og Loft

Produktbeskrivelse

Type

Mat, vandfortyndbar kombinationsmaling med akryl til indendørs brug; indeholder ikke opløsningsmidler.

Anvendelsesområde

Mellem- og topstrøg på vægge af puds, beton, sandspartel, bygningsplader, glasvæv, papir m.m. i tørre rum.

Produktdata

Emballagestørrelser	3 l (base 2,7 l) og 10 l (base 9 l)
Fås i følgende baser	Hvid/A, B og C.
Toning	Skal tones i Jotun Multicolor. Indtil 10% Jotun Multicolor tonepasta.
Glansgrad	5 Mat
Generisk type	Akrylholdig PVA dispersionsmaling.
Tørstof	38 ± 2 volumen%
Litervægt	1,5 kg/l
VOC for Klar-Til-Brug Blanding	EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/a): 30 g/l (2010). Dette produkt indeholder max 1 g/l VOC.

Påføringsinformation

Bemærk

Indhold i emballage med forskellige produktionsnumre blandes sammen før brug for at undgå farveforskelle. Omrøres godt.

Påføringsmetoder

Rulle, pensel eller airless sprøjte. Påføres fyldigt og ensartet.

Produktet kan påføres med

Påføres bedst med rulle, men pensel og airless sprøjte kan også bruges.

Vejledende dato for air spray

Sprøjtedyse	0.46-0.53 mm (0.018-0.021")
Sprøjtevinkelgrader	65-80°
Dysetryk	Min. 15 MPa (Min. 150 kg/cm ²)

Anbefalet filmtykkelse per strøg

Tør	Minimum	35 µm
Tør	Maksimum	55 µm
Våd	Minimum	80 µm
Våd	Maksimum	130 µm

Forbrug pr. strøg

Anbefalet	7 - 10	m ² /l
-----------	--------	-------------------

Rengøring af maleværktøj

Vand og JOTUN Penselrens.

Tørretider

Tørretiden afviger ved ændring i temperatur, luftfugtighed, ventilation og filmtykkelse.

Relativ Fugtighed (RF)	50 %
Lufttemperatur	23°C
Overfladetemperatur	23°C
Støvtør	30 min.
Berøringstør	30 min.
Overmalingsinterval, min.	1 time(r)
Klar til anvendelse	24 time(r)

Brugsanvisning

Forarbejde

Underlaget skal være rent, fast og tørt: Rengør med JOTUN Husvask. Skyl med vand. Tidligere malet, gammel blank/halbblank maling slibes mat med egnet slibepapir og afstøves.

Forbehandling

Bart jern og sømhoveder grundes med QUICK BENGALACK METALGRUNDING.

Anbefalet system

Grunding

Kridtende, smittende og porøse underlag: Bør afbørstes og herefter grundes med JOTUN Hæftegrunder Universal. Underlag misfarvet af sod, nikotin e.l.: Grundes med JOTUN Knast- og Spærregrunder.

Topstrøg

2 strøg JOTUN Væg og Loft.

Opbevaring


Transporteres og opbevares frostfrit og stående.

Affaldshåndtering

Flydende maling må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.



Miljømærkning



Produktet er godkendt af Miljømerking Norge og tilfredsstiller kravene til miljømærkerne Svanen og EU-blomsten.

Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Sikkerhedsregler

00-1

1993

Produktregistreringsnummer: Ikke anmeldelsespligtig.

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske version, der er gældende.