



D25133K

26mm SDS-PLUS borehammer med 3 funktioner

- Ideel til forankring og boring af huller i beton og murværk fra 4 til 26 mm diameter
- Rotationsstop til lettere mejsling i mursten, blødt murværk og lejlighedsvis beton
- Frakobling af hammerfunktion ved boring i træ, stål og keramiske materialer samt ved skrueopgaver
- Mekanisk kobling eliminerer pludselig ryk, hvis boret skulle køre fast
- Elektronisk variabel hastighed giver total kontrol ved alle anvendelsesområder
- Ergonomisk gummibeklædt baghåndtag øger brugerkomforten
- Afrundet ergonomisk industrielt design giver let og komfortabel håndtering ved alle anvendelsesområder
- Forbedret forsegling giver maksimal beskyttelse mod støvindtrængen og sikrer derved lang produktlevetid
- Luftkanalerne er designet, så de beskytter brugernes øjne

Hastighed, ubel.	0-1500 omdr./min.
Afgiven effekt	0 Watt
Slagenergi (EPTA 05/2009)	2.6 J
Slag pr. minut	0-5500 slag/min.
Værktøjsholder	SDS-Plus
Maks. borekapacitet [Træ]	30 mm
Maks. borekapacitet [Metal]	13 mm
Maks. borekapacitet [Beton]	26 mm
Vægt	2.6 kg
Længde	335 mm
Højde	210 mm
Usikkerhed K 1 (Vibration)	1.5 m/s ²
Usikkerhed K 1 (Vibration)	1.5 m/s ²
Usikkerhed K 1 (Vibration)	1.5 m/s ²
Usikkerhed K 1 (Vibration)	1.5 m/s ²
Hånd/Arm Vibration - Mejsling	14.9 m/s ²
Lydtryk	89 dB(A)
Usikkerhed K 1 (lyd)	3.8 dB(A)
Akustisk tryk	100.1 dB(A)
Usikkerhed K 2 (lyd)	3.8 dB(A)

TUN: 1731675

