

(Oversættelse af de oprindelige instruktioner)

DANSK

### Tekniske data

CS351LC (H1)		
Spænding	$V_{DC}$	3.6
Hastighed uden belastning	$\text{min}^{-1}$	180
Stilstandsmoment	Nm	5.84
Maks. moment	Nm	5.0
Bitholder	mm	6.35 (1/4")
Vægt	kg	0.32

Batteri 906146** H1		
Spænding	V	3.6
Batteritype		Li-Ion
Ah-kapacitet		1.5

Lader 905450** H1		
Spænding	$V_{AC}$	230
Ladetid ca.	t	15
Vægt	kg	0.14

#### Lydtrykniveau i henhold til EN 60745:

Lydtryk ( $L_{pA}$ ) 60 dB(A), usikkerhed (K) 3 dB(A)

Lydeffekt ( $L_{WA}$ ) 71 dB(A), usikkerhed (K) 3 dB(A)

#### Samlede værdier for vibration (triaksial vektorsum) i henhold til EN 60745:

Iskrining uden slag ( $a_{h,IS}$ ) 0.3  $\text{m/s}^2$ , usikkerhed (K) 1.5  $\text{m/s}^2$

### EU-overensstemmelseserklæring

MASKINDIREKTIV



CS3651LC

Black & Decker erklærer, at produkterne beskrevet under

"Tekniske data" er i overensstemmelse med:

2006/42/EF, EN 60745-1, EN 60745-2-2

Disse produkter er endvidere i overensstemmelse med direktiv 2014/30/EU og 2011/65/EU. Kontakt Black & Decker på nedenstående adresse, eller se vejledningens

bagside for at få flere oplysninger.

Undertegnede er ansvarlig for udarbejdelsen af den tekniske fil og fremsætter denne erklæring på vegne af

Black & Decker.

R. Laverick  
Engineering Manager  
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,  
Berkshire, SL1 3YD  
Storbritannien  
23/10/2014