

SE • Bruksanvisning

Varumärke / art. nr.

Flexio

34811 080	Storlek 8
34811 090	Storlek 9
34811 100	Storlek 10
34811 110	Storlek 11



Beskrivning

Sömlös handske av tunn trikå (Nylon 75 %, Polyester 10 %, Spandex 5 %) med kort ribbad mudd (ca 4 cm). Handflatan är doppad i vattenbaserad polyuretan och nitril-foam. Handsken har avtagbara fingerspetsar.

Allmänt

Innan bruk bör man redan vid utprovning försäkra sig om att handsken har en passande storlek för att uppnå bästa möjliga komfort och säkerhet under arbete. Livslängd (brukstid) kan inte anges då den beror på användningsområde och i vilken grad användaren försäkras sig om att handskarna är lämpade för aktuellt bruk.

Kategori

Handsken är certifierad i kategori II i enlighet med EU direktiv 89/686 EEC gällande för personlig skyddsutrustning. Handsken är testad i enlighet med standard EN 420* (allmänna krav) och standard EN 388 (mekaniska). CE-certifierad av ZVD, Slovenien (1493)

Testdata

Nötningsmotstånd	Nivå 4
Skärbeständighet	Nivå 1
Rivhållfasthet	Nivå 2
Punkteringsmotstånd	Nivå 1



4121

*Handskens längd kan skilja sig från EN420

Användning/egenskaper

Lämplig för arbetsuppgifter som kräver att man snabbt kan ta av sig handsken, t.ex. monteringsarbete, lagerarbete, packning och inspektion. Tunn, sömlös, slitstark och flexibel handske med hög fingerkänslighet.

Behandling/förvaring

Efter bruk kan handsken rengöras i ljummen tvållösning vid max. 40° C. Ska torkas i låg värme. Kemisk rengöring rekommenderas inte. Förvaras i originalförpackning - mörkt, torrt och svalt.

Varning

Undvik förvaring i direkt solljus.

Förpackning

12 par i PE-påse.
144 par i kartong av återvinningsbar papp.

NO • Brukerveiledning

Varemerke / art. nr.

Flexio

34811 080	Størrelse 8
34811 090	Størrelse 9
34811 100	Størrelse 10
34811 110	Størrelse 11



Beskrivelse

Sømløs hanske av tynn strikk (Nylon 75 %, Polyester 10 %, Spandex 5 %) med kort ribb (ca. 4 cm) og håndflatedypning av vannbasert polyuretan og nitrilskum. Handsken har avtakbare fingertupper.

Generelt

Før man tar hansen i bruk bør man ved prøvning sikre sig at den har en passende størrelse slik at det opnås best mulig komfort og arbeidssikkerhet. Levetid (brukstid) kan ikke angis og er avhengig av bruksområde og i hvilken grad brukeren sikrer at hanskene er egnede til den påtenkte bruken.

Kategori

Hansken er sertifisert i kategori II i samsvar med EU direktiv 89/686 EEC om sikkerhetskrav til personlige verneutstyr. Hansken er testet i henhold til standardene EN 420* (generelle krav) og EN 388 (mekaniske). CE-sertifisert av ZVD, Slovenien (1493)

Testdata

Slitestyrke	Nivå 4
Gjennomskjæring	Nivå 1
Oppriving	Nivå 2
Stikkmodstand	Nivå 1



4121

*Hanskens lengde kan variere fra EN420

Bruk / egenskaper

Velegnet til arbeidsoppgaver hvor man har bruk for å raskt kunne ta av hanskene. F.eks. monteringsoppgaver, lagerarbeid, pakking og inspeksjon. Tynn, sømløs, slitesterk og fleksibel hanske med stor fingerførlighet.

Behandling / oppbevaring

Etter bruk kan hansen rengjøres i lunkeent såpevann ved maks. 40° C. Skal tørkes ved lav varme. Kemisk rengjøring anbefales ikke. Oppbevares best mørkt, tørt og kjølig i originalemballasjen.

Advarsel

Unngå lagring i direkte sollys.

Pakning

12 par i PE-pose.
144 par i kartong av resirkulerbar papp.

DK • Brugervejledning

Varemærke / art. nr.

Flexio

34811 080	Størrelse 8
34811 090	Størrelse 9
34811 100	Størrelse 10
34811 110	Størrelse 11



Beskrivelse

Sømløs handske af tynd strik (Nylon 75 %, Polyester 10 %, Spandex 5 %) med kort ribkrave (ca. 4 cm) og håndfladedypning af vandbaseret polyuretan og nitril-foam. Handsken har aftagelige fingerspidser.

Generelt

Inden ibrugtagning bør man ved prøvning sikre sig, at handsken har en passende størrelse så der opnås den bedst mulige komfort og arbejdssikkerhed. Levetid (brugstid) kan ikke angives og er afhængig af anvendelsesområde og i hvilken grad brugeren sikrer sig, at handskerne er egnede til den påtænkte brug.

Kategori

Handsken er certificeret i kategori II i overensstemmelse med EU direktiv 89/686 EEC om sikkerhedskrav til personlige værnemidler. Handsken er testet i henhold til standarderne EN 420 (generelle krav)* og EN 388 (mekaniske). CE certificeret af ZVD, Slovenien (1493)

Testdata

Slidstyrke	Niveau 4
Gennemskæring	Niveau 1
Iturivning	Niveau 2
Stikmodstand	Niveau 1



4121

*Handskens længde kan afvige fra EN420

Anvendelse / egenskaber

Velegnet til arbejdsopgaver hvor der er brug for at man hurtigt kan tage handsker af. F.eks. monteringsopgaver, lagerarbejde, pakning og inspektion. Tynd, sømløs, slidstærk og fleksibel handske med stor fingerførlighed.

Behandling / opbevaring

Efter brug kan handsken rengøres i lunkeent sæbevand ved max. 40° C. Skal tørres ved lav varme. Kemisk rengjøring kan ikke anbefales. Opbevares bedst mørkt, tørt og køligt i den originale indpakning.

Advarsel

Undgå lagring i direkte sollys.

Pakning

12 par i PE-pose.
144 par i karton af genbrugeligt pap.

FI • Käyttöohje

Tuotemerkki/tuotenro

Flexio

34811 080	Koko 8
34811 090	Koko 9
34811 100	Koko 10
34811 110	Koko 11



Kuvaus

Saumaton, ohut neulottu käsine (nylon, 75 %, polyesteri 10 %, spandex 5 %) lyhyellä resorilla (n. 4 cm) ja kämmenessä vesipohjainen polyuretaani ja nitrilivaahoto.

Yleistä

Ennen käyttöönottoa tulee varmistaa kokeilemalla, että käsineet ovat sopivaa kokoa, jotta saavutetaan paras mahdollinen mukavuus ja työturvallisuus. Elinikää (käyttöaikaa) ei voida ilmoittaa ja se riippuu käyttöalueesta sekä siitä, missä määrin käyttäjä varmistaa, että käsineet sopivat tarkoitettuun käyttöön.

Luokitus

Käsineet on sertifioitu luokassa II henkilönsuojaimien turvallisuusvaatimuksia koskevan EU-direktiivin 89/686/ETY mukaan. Käsineet on testattu standardien EN 420* (yleiset vaatimukset) mukaan ja EN 388 (mekaaninen). CE-sertifiointi ZVD, Slovenien (1493)

Testitulokset

Hankauslujuus	Taso 4
Viiltosuoja	Taso 1
Repäisylujuus	Taso 2
Puhkaisulujuus	Taso 1



4121

* Käsineen pituus voi vaihdella alkaen EN420

Käyttö/ominaisuudet

Sopii työtehtäviin, joissa on voitava nopeasti otettava kädet ulos käsineistä, esim. asennus- ja varastotöissä, pakkauksessa ja tarkastuksessa. Ohut, saumaton, kulutusta kestävä ja joustava käsine hyvällä sormituntumalla.

Käsittely/säilytys

Käytön jälkeen käsineet voidaan puhdistaa haaleassa saippuavedessä, jonka lämpötila on enintään 40° C. Kuivatettava alhaisessa lämmössä. Kemiallista pesua ei suositella. Säilytettävä mieluiten pimeässä, kuivassa ja viileässä paikassa alkuperäispakkauksessa.

Varoitukset

Vältä säilytystä suorassa auringonvalossa.

Pakkaus

12 paria PE-pussissa.
144 paria kierrätyspahvilaatikossa

IS • Notkunarleiðbeiningar

Vörunúmer / Teg. nr.

Flexio

34811 080	Stærð 8
34811 090	Stærð 9
34811 100	Stærð 10
34811 110	Stærð 11



Vörulýsing

Saumlausir hanskar úr þunnu efni (75% nælon, 10% pólýester, 5% Spandex) og litlu stroffi (u.þ.b. 4 sm.). Handarbakinu hefur verið dýpt í pólýúretan úr vatnsgrunni og nitríl-froðu. Hægt er að taka fingurgómana af.

Almennt

Velja þarf rétta stærð áður en hanskar eru teknir í notkun til að tryggja hámarks öryggi og þægindi. Ekki er hægt að gefa upp ákveðinn endingartíma þar sem slíkt veltur á vinnuumhverfi og viðeigandi meðferð notanda.

Flokkun

Hanskarnir hafa löggilta flokkun II í samræmi við EU tilskipun 89/686 EEC varðandi öryggiskröfur fyrir búnað til vermdar einstaklingum. Handskar eru prófaðir samkvæmt EN 420* (almennum), og EN 388 (vélrænum) stöðlum. CE löggilding af ZVD, Slovenia (1493)

Niðurstöður prófana

Viðnám við sliti	4. stig
Viðnám við skurði	1. stig
Viðnám við rif	2. stig
Viðnám við rafmagni	1. stig



* lengd Hanski er kunna að vera mismunandi frá EN420

Notkun / eiginleikar

Henta vel við uppsetningu, rafmagnsvinnu, lagervinnu, pökkun og eftirlit. Þunnir, saumlausir, slitsterkir og sveigjanlegir hanskar með næmum fingraflötum.

Meðhöndlun / geymsla

Best er að þvo hanskana í volgu sápuvatni með 40° hámarkshitna að lokinni notkun. Þurrkið við vægan hita. Ekki er mælt með þurrhreinsun. Geymast best á myrkum, þurrum, svölum stað í upprunalegum umbúðum.

Aðvörðun

Förðist að skilja hanskana eftir í beinu sólarljósi.

Pakkningar

12 pör í pokum.
144 pör í endurunnum pappakössum.

DE • Gebrauchsanleitung

Warenzeichen / Art.-Nr.

Flexio

34811 080	Größe 8
34811 090	Größe 9
34811 100	Größe 10
34811 110	Größe 11



Beschreibung

Nahtloser Handschuh aus dünnem Strick (Nylon 75%, Polyester 10%, Elasthan 5 %) mit kurzem Strick-Kragen (ca. 4 cm) und mit wasserbasiertem Polyurethan in der Handinnenfläche. Die Handschuhe haben abnehmbare Fingerspitzen.

Allgemeines

Vor der Ingebrauchnahme sollte man sich durch Probieren vergewissern, dass der Handschuh die passende Größe hat, damit der bestmögliche Komfort und die größte Arbeitssicherheit gewährleistet sind. Die Lebensdauer (Einsatzzeit) kann nicht angegeben werden und ist vom Anwendungsbereich und davon abhängig, in welchem Umfang sich der Benutzer vergewissert, dass die Handschuhe für den angedachten Gebrauch geeignet sind.

Kategorie

Der Handschuh ist nach Kategorie II in Übereinstimmung mit der EU-Richtlinie 89/686 EWG zur Sicherheitsanforderung an persönliche Schutzmittel zertifiziert. Der Handschuh ist gemäß Standards EN 420* (allgemeine Anforderungen) und EN 388 (mechanisch) getestet. CE-zertifiziert von ZVD, Slovenia (1493)

Testdaten

Strapazierfähigkeit	Ebene 4
Schnittfestigkeit	Ebene 1
Reißfestigkeit	Ebene 2
Stichbeständigkeit	Ebene 1



*Länge der Handschuh kann von EN420 abweichen

Anwendung / Eigenschaften

Geeignet für Aufgaben, bei denen Sie benötigen, die Handschuhe schnell abnehmen zu können. ZB. Installationsaufgaben, Lagerarbeiten, Verpackung und Inspektion. Dünner, saumloser, verschleißfester und flexibler Handschuh mit großem Fingergefühl.

Behandlung / Aufbewahrung

Nach Gebrauch kann der Handschuh in lauwarmem Seifenwasser bei max. 40°C gewaschen werden. Bei geringer Wärme trocknen. Von einer chemischen Reinigung wird abgeraten. Aufbewahrung am besten dunkel, trocken und kühl in der Originalverpackung.

Warnung

Die Lagerung in direktem Sonnenlicht ist zu vermeiden.

Verpackung

12 Paar in PE-Beutel.
144 Paar in Karton aus recyclingfähiger Pappe.

GB • User instructions

Brand name / type no

Flexio

34811 080	Size 8
34811 090	Size 9
34811 100	Size 10
34811 110	Size 11



Description

Seamless glove of thin knit (Nylon 75 %, Polyester 10 %, Spandex 5 %) with short knit wrist (4 cm) and palm coating of water based polyurethane and Nitrile foam. The glove has detachable fingertips.

Generally

Before use, it should be tested/ensured that the glove has the appropriate size to achieve the best possible comfort and safety at work. The service life cannot be determined and depends on the scope of application and the extent to which the user makes sure that the glove is suitable for the intended use.

Category

The glove is certified in category II in accordance with the EU directive 89/686 EEC on safety requirements for personal protective equipment. The glove has been tested in accordance with the standards EN 420* (general requirements) and EN 388 (mechanical). CE certified by ZVD, Slovenia (1493)

Test data

Wearing qualities	Level 4
Cutting resistance	Level 1
Tearing resistance	Level 2
Stick resistance	Level 1



*The gloves length may not correspond to EN420

Application / qualities

Suitable in situations where you might need to take of the gloves in a hurry. E.g. mounting assignments, electronics, warehouse work, packing and inspection. Thin, seamless, hard-wearing and flexible glove with a great finger touch.

Treatment / storage

After use, the glove can be cleaned in lukewarm soap water at max. 40° C. Must be dried at low heat. Chemical cleaning is not recommended. Must be stored in a dark, dry and cool room in the original packaging.

Warning

Avoid storage in direct sunlight.

Packaging

12 pairs in a PE bag.
144 pairs in a carton made of recyclable cardboard.

NL • Gebruiksaanwijzing

Merknaam / art. nr.

Flexio

34811 080	Maat 8
34811 090	Maat 9
34811 100	Maat 10
34811 110	Maat 11



Omschrijving

Naadloze handschoenen van dun gebreid materiaal (Nylon 75 %, Polyester 10 %, Spandex 5 %) met korte, geribde manchet (ca. 4 cm) en handpalmbescherming van polyurethaan op waterbasis en nitrilschuim. De handschoen heeft afneembare vingertoppen.

Algemeen

Voor gebruik dient men zich er proefondervindelijk van te verzekeren dat de handschoen de juiste maat heeft, zodat het best mogelijke comfort en werkveiligheid wordt bereikt. De levensduur (gebruikstijd) kan niet aangegeven worden en is afhankelijk van de gebruiksomgeving en in welke mate de gebruiker zich er van verzekert, dat de handschoenen geschikt zijn voor het gewenste gebruik.

Categorie

De handschoen is gecertificeerd in categorie II conform EU richtlijn 89/686 EEG omtrent veiligheidsvoorschriften voor persoonlijke beschermingsmiddelen. De handschoen is getest conform de standaarden EN 420* (algemene eisen) en EN 388 (mechanische risico's). CE gecertificeerd door ZVD, Slovenia (1493)

Testdata

Schuurweerstand	Niveau 4
Snijweerstand	Niveau 1
Scheurweerstand	Niveau 2
Perforatieweerstand	Niveau 1



* lengte handschoenen kunnen afwijken van EN420

Gebruik / eigenschappen

Geschikt voor werkzaamheden waarbij er behoefte aan is om de handschoenen snel uit te doen. Bijv. installatiewerkzaamheden, magazijnwerkzaamheden, verpakken en inspectie. vingergevoeligheid. Dunne, naadloze, slijtvaste en flexibele handschoenen met grote vingergevoeligheid.

Behandeling / opslag

Na gebruik kan de handschoen schoongemaakt worden met lauw zeepwater van max. 40° C. Moet drogen bij lage warmte. Chemische reiniging wordt niet aanbevolen. Bij voorkeur donker, droog en koel bewaren in de originele verpakking. Vermijd opslag in direct zonlicht.

Verpakking

12 paar in PE-zak.
144 paar in doos van gerecycled karton.

ES • Instrucciones para el usuario

Marca / Tipo ninguna

Flexio

34811 080	Tamaño 8
34811 090	Tamaño 9
34811 100	Tamaño 10
34811 110	Tamaño 11



Descripción

Guante de punto fino sin costuras (Nylon 75%, Poliéster 10%, spandex 5 %), puño acanalado corto (4 cm aprox.) y la superficie de la palma de la mano de poliuretano a base de agua y espuma de nitrilo. Guante con dedos extraíbles.

General

Antes de comenzar a usarlo usted debe asegurarse que el guante es del tamaño adecuado para lograr el mejor confort y seguridad en el trabajo. Vida útil no puede estimarse, y dependerá del uso y de que el usuario se asegure que el guante es el adecuado para esa tarea.

Categoría

El guante está certificado en la categoría II según la directiva 89/686 EEC sobre requisitos de seguridad para equipos de protección personal.

El guante está probado según los estándares EN 420* (requisitos generales) y EN 388 (mecánico).

Certificación CE por ZVD, Slovenia (1493)

Datos de la prueba

Resistencia a la abrasión:	Nivel 4
Resistencia a la corriente:	Nivel 1
Resistencia al corte:	Nivel 2
Rasgado:	Nivel 1



*Longitud del guante puede diferir de EN420.

Uso / propiedades

Trabajos de montaje, electrónicos, trabajo en depósito, embalaje e inspección Adecuado para tareas en las que es necesario poder quitarse los guantes rápidamente. Por ejemplo: Trabajos de montaje, electrónicos, trabajo en depósito, embalaje e inspección.

Guante fino, sin costuras, resistente y flexible con gran sensibilidad en los dedos.

Cuidado/ almacenamiento

Luego de su uso limpiar con agua tibia (40°C max) y jabón. Secado con calor leve. No se recomienda la limpieza con químicos. Mejor almacenar en un sitio oscuro, seco y fresco en su envase original.

Advertencia

Evite almacenar a la luz solar directa.

Embalaje

12 pares en PE bolsa.

144 pares en el embalaje de cartón reciclado.

IT • Istruzioni per l'uso

Marca / tipo non

Flexio

34811 080	Dimensioni: 8
34811 090	Dimensioni: 9
34811 100	Dimensioni: 10
34811 110	Dimensioni: 11



Descrizione

Guanti senza cuciture in finitura sottile (nylon 75 %, poliestere 10 %, spandex 5 %) con piccolo risvolto (ca. 4 cm.) e palmo della mano in poliuretano a base d'acqua e schiuma di nitrile. I guanti sono dotati di polpastrelli rimovibili.

Caratteristiche generali

Provare il prodotto prima della messa in servizio per accertarsi che il guanto sia di dimensione adeguata, in modo da ottenere il miglior comfort e la miglior sicurezza sul lavoro possibili. Non è possibile indicare il ciclo di vita (vita utile), in quanto dipende dal campo di applicazione e dal fatto che l'utilizzatore si assicuri che i guanti siano impiegati per gli usi previsti.

Categoria

I guanti sono certificati come categoria II conformemente alla direttiva UE 89/686 CEE relativa ai requisiti di sicurezza del mezzo di protezione personale.

I guanti sono testati in conformità degli standard EN 420* (requisiti generali) ed EN 388 (meccanici).

Certificazione CE di ZVD, Slovenia (1493)

Data del test

Resistenza all'usura:	Livello 4
Resistenza alla bucatura:	Livello 1
Resistenza al taglio:	Livello 2
Resistenza agli strappi:	Livello 1



* la lunghezza del guanto possono differire da EN420

Utilizzo/caratteristiche

Adatti per lavori nei quali è necessario poter indossare rapidamente i guanti quali, per esempio, lavori di montaggio, di stoccaggio, di imballaggio e di ispezione. Guanti sottili, senza cuciture ed elastici, con grande sensibilità delle dita.

Utilizzo/Conservazione: Dopo l'uso il guanto può essere pulito in acqua saponata tiepida ad una temperatura massima di 40 °C. Deve essere asciugato con basso calore di idratazione. Si sconsigli la pulizia chimica. Conservare nell'imballaggio originale in un luogo fresco e asciutto e lontano dalla luce.

Attenzione

Evitare di conservare esposti alla luce del sole. Avoid storage in direct sunlight.

Imballaggio

12 paia in sacchetti in PE. 144 paia in scatola di cartone riutilizzabile

PT • Instruções para o utilizador

Marca / Tipo nenhuma

Flexio

34811 080	Tamanho: 8
34811 090	Tamanho: 9
34811 100	Tamanho: 10
34811 110	Tamanho: 11



Descrição

Luva de ponto fino sem costuras (Nylon 75%, Poliéster 10%, spandex 5 %), punho canelado curto (4 cm, aprox.) e a superfície da palma da mão em poliuretano à base de água e espuma de nitrilo. Luva com dedos amovíveis.

Geral

Antes de começar a usá-la, deve assegurar-se de que a luva é do tamanho adequado para conseguir o melhor conforto e segurança no trabalho.

A vida útil não se pode estimar e dependerá do uso que seja dado à luva e de o utilizador se assegurar de que é adequada para a tarefa.

Categoria

A luva está certificada na categoria II da diretiva 89/686 EEC sobre requisitos de segurança para equipamentos de proteção pessoal.

A luva está conforme os padrões EN 420* (requisitos gerais) e EN 388 (mecânico).

Certificação CE por ZVD, Slovenia (1493)

Dados do teste

Resistência à abrasão:	Nível 4
Resistência à corrente:	Nível 1
Resistência ao corte:	Nível 2
Rasgões:	Nível 1



* comprimento da luva pode ser diferente a partir de EN420

Uso / propriedades

Adequada para tarefas em que é necessário poder tirar as luvas rapidamente. Por exemplo: Trabalhos de montagem, eletrônicos, trabalho em armazém, embalagem e inspeção.

Luva fina, sem costuras, resistente e flexível com grande sensibilidade nos dedos.

Cuidados/armazenamento

Depois de usar, limpar com água tépida (40°C máx.) e sabão. Secar com calor ligeiro. Não se recomenda a limpeza com químicos. Recomendado armazenar em local escuro, seco e fresco, na embalagem original.

Aviso

Evite armazenar sob luz solar direta.

Embalagem

12 pares em bolsa PE.

144 pares em embalagem de cartão reciclado.

FR • Mode d'emploi

Nom de la marque / type

Flexio

34811 080	Taille: 8
34811 090	Taille: 9
34811 100	Taille: 10
34811 110	Taille: 11



Description

Gant tricoté sans bordures (Nylon 75 %, Polyester 10 %, Spandex 5 %) avec une petite bordure tricotée (4 cm) et la paume en polyuréthane et mousse de nitrile. Le gant a des doigts amovibles.

Note d'ordre générale

Avant de le mettre, il faut s'assurer que la taille est correcte afin d'obtenir la meilleure sécurité et confort. La durée de vie (durée d'utilisation) ne peut pas être indiquée parce qu'il dépend du lieu de travail et si les gants sont appropriés pour l'utilisation.

Catégorie

Le gant est certifié dans la catégorie II en conformité avec la directive CEE 89/686 sur les exigences de sécurité de protection individuelle.

Le gant a été testé selon les standards EN 420* (exigences générales) et EN 388 (exigences mécaniques).

CE Certifié par ZVD, Slovenia (1493)

Données d'essai

Résistance à l'abrasion:	Niveau 4
Résistance à la coupe par tranchage:	Niveau 1
Résistance à la déchirure	Niveau 2
Résistance à la perforation	Niveau 1



* la longueur du gant peut différer de EN420

Utilisation/ propriétés

Approprié pour le travail où on a besoin de pouvoir rapidement enlever les gants comme par exemple dans le travail de montage, le travail d'entrepôt, l'emballage et l'inspection.

Un gant fine et flexible sans des bordures, résistant à l'usure et avec une grande dextérité.

Lavage/stockage

Après l'utilisation le gant peut être lavé dans de l'eau savonneuse au maximum 40°C. Doit être séché à une chaleur basse. La lavage sec est déconseillé. Il faut le mettre dans un endroit sombre, sec et froid et dans l'emballage original.

Avertissement

évitiez le stockage dans un endroit ensoleillé.

Emballage

12 paires dans un sac PE.

144 paires en carton recyclé.

HU • Tájékoztató

Márkanév / típusszám

Flexio

34811 080	Méret: 8
34811 090	Méret: 9
34811 100	Méret: 10
34811 110	Méret: 11



Leírás

Kötött védőkesztyű (Nylon 75 %, Polyester 10 %, Spandex 5 %) rövid mandzsettával (4 cm) és vízbázisú PU és nitril mártással tenyéren. A védőkesztyű levehető újjvégekkel készül.

Megjegyzés

Használat előtt válassza ki az önnek megfelelő méretet! A helyes méretű kesztyű viselésével érheti el a maximális biztonságot és kényelmet. A kesztyű élettartamát a felhasználási körülmények határozzák meg. A felhasználó feladata a védőkesztyű alkalmasságának eldöntése adott feladathoz. Kérdés esetén forduljon szakemberhez!

Védelmi képesség

A védőkesztyű CE tanúsítása II Kategóriában a 89/686/EGK tanácsi irányelvvel (egyéni védőeszközök alapvető biztonsági és egészségügyi követelményei) összhangban készült el. A védőkesztyű vizsgálata az EN 420* (általános követelmények), EN 388 (mechanikai védőképesség) európai szabványoknak megfelelően. EK tanúsítást kiadta: ZVD, Slovenia (Notified Body No. 1493)

Védelmi képesség

Kopásállóság	: 4
Vágásbiztonság	: 1
Szakítási szilárdság	: 2
Átszúrás elleni védelem	: 1



4121

*A kesztyű hossza nem szabványos (EN420).

Alkalmazás / minőség

Alkalmas olyan különleges helyzetekben, ahol a gyors levétel fontos lehet, pl. szerelési tevékenység, elektronika, raktározás, csomagolás, szállítás és minőségellenőrzés. Vékony, kötött, kopásálló és rugalmas védőkesztyű kiváló fogásbiztonsággal.

Kezelés / tárolás

Használat után a védőkesztyűt enyhe szappanos oldattal, maximum 40°C hőmérsékleten tisztíthatja. Szárítsa szobahőmérsékleten! Vegyi tisztítás nem javasolt. Tárolása hűvös, napfénytől védett helyen történjen az eredeti csomagolásában!

Figyelmeztetés

Óvja közvetlen napfénytől!

Csomagolás

12 pár PE tasakban.
144 pár újrahaznosítható kartondobozban.

PL • INSTRUKCJE DLA UŻYTKOWNIKA

Nazwa / numer modelu

Flexio

34811 080	Rozmiar 8
34811 090	Rozmiar 9
34811 100	Rozmiar 10
34811 110	Rozmiar 11



Opis

Bezszwowa, dziana rękawica (Nylon 75 %, Polieser 10 %, Spandex 5 %) z krótki, dzianym mankietem (4 cm) w części dłoniowej powlekana poliuretanowo-nitrylową pianką na bazie wody. Rękawice mają odpinane czubki palców.

Uwagi ogólne

Przed użyciem należy się upewnić, że właściwie został dobrany rozmiar rękawic w celu zapewnienia optymalnego bezpieczeństwa i komfortu przy pracy. Żywotność rękawicy zależy od częstości zastosowań oraz ich właściwego doboru do rodzaju wykonywanych prac.

Kategoria

Rękawice kategorii II zgodnie z Dyrektywą 89/686. Rękawice spełniają wymogi zharmonizowanych norm EN 420* (wymogi ogólne), EN 388 (mechaniczna). Certyfikat oceny typu We został wydany przez Jednostkę Notyfikowaną ZVD, Slovenia (Nr 1493)

Rezultaty badań

Odporność na ścieranie	4
Odporność na przecięcie	1
Odporność na rozdarcie	2
Odporność na przebiecie	1



4121

*Długość rękawic może nie korespondować z wymogami normy EN 420.

Cechy produktu/zastosowanie

Doskonałe sprawdzają się w pracach, w których wymagane jest szybkie zdejmowanie rękawic. Np. prace montażowe, prace elektryczne, prace magazynowe, pakowanie i kontrola jakości. Cienkie, bezszwowe, wytrzymałe i elastyczne rękawice z doskonałą manualnością w obrębie palców.

Magazynowanie i konserwacja

Po użyciu rękawice można czyścić ciepłą wodą (max. 40° C) z mydłem. Suszyć w umiarkowanych temperaturach. Czyszczenie chemiczne nie jest zalecane. Przechowywać w ciemnych, suchych i chłodnych pomieszczeniach, w oryginalnym opakowaniu.

OSTRZEŻENIE

Rękawice należy przechowywać z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych.

Pakowanie

12 par w woreczku PE.
144 pary w kartonie wykonanego z materiału nadającego się do ponownego przetworzenia.

RO • Instrucțiuni de utilizare

Nume marcă / Nr. tip

Flexio

34811 080	Mărime 8
34811 090	Mărime 9
34811 100	Mărime 10
34811 110	Mărime 11



Descriere

Mănușă fără cusături, tricotată compact (nilon 75 %, polyester 10 %, spandex 5 %) cu manșete scurte, tricotate (4 cm) și un strat pe palmă din poliuretan pe bază de apă și spumă din nitril. Mănușa are vârful degetelor detașabile.

Instrucțiuni generale


Înainte de utilizare, trebuie să vă asigurați că mănușa este de mărimea corectă pentru a beneficia de un confort și o siguranță optime în timpul lucrului. Durata de viață nu poate fi determinată și depinde de domeniul de utilizare și de folosirea mănușii în scopul pentru care este destinată.

Categorie

Mănușa este certificată pentru categoria II în conformitate cu directiva 89/686 CEE cu privire la cerințele de siguranță pentru echipamente individuale de protecție. Mănușa a fost testată în conformitate cu standardele EN 420* (cerințe generale), EN 388 (proprietăți mecanice). Certificare CE acordată de către ZVD, Slovenia (Organism notificat nr. 1493)

Date testare

Rezistență uzură	Nivel 4
Rezistență la tăiere	Nivel 1
Rezistență sfâșiere	Nivel 2
Rezistență întepare	Nivel 1



4121

*Există posibilitatea ca lungimea mănușii să nu corespundă standardului EN 420.

Aplicație / calitate

Potrivită în situații în care este nevoie să scoateți repede mănușile. De ex., lucrări de montare, electronice, lucrul în depozite, ambalare și inspecție. Mănușă flexibilă, rezistentă, subțire și fără cusături, cu o dexteritate excelentă.

Tratament / depozitare

După utilizare, mănușa poate fi curățată în apă caldă cu săpun, la max. 40° C. Trebuie uscată la căldură redusă. Nu este recomandată curățarea chimică. Trebuie depozitată într-o încăpere întunecată, uscată și răcoasă, în ambalajul original.

Avertisment

Evitați depozitarea în lumina directă a soarelui.

Ambalaj

12 perechi într-o pungă de PE.
144 de perechi într-o cutie din carton reciclabil.

SI • Navodilo za uporabo

Ime znamke/ št. tipa

Flexio

34811 080	Velikost 8
34811 090	Velikost 9
34811 100	Velikost 10
34811 110	Velikost 11



Opis

Brezšivne rokavice iz tankega pletiva (najlon 75 %, polyester 10 %, spandex 5 %), s tankim 4 cm zapestjem, v predelu dlani z nanosom poliuretana in nitrilne pene. Možnost odstranitve prstnih konic.

Splodno

Pred uporabo preverite in se prepričajte, da je rokavica pravilne velikosti, kar vam bo zagotovilo najboljše možno stopnjo udobja in zaščite pri delu. Življenjske dobe ni možno natančno določiti, saj je odvisna od področja in obsega uporabe ter uporabnikove presoje glede nadaljnjega primernosti za uporabo.

Kategorija

Rokavica je certificirana v kategoriji II v skladu z EU direktivo 89/686 EEC in pravilnikom o osebni varovalni opremi. Rokavica je testirana v skladu s standardi EN 420* (splošne zahteve), EN 388 (mehanične zahteve). CE certificirano: ZVD, Slovenia (Certifikacijski organ št. 1493)

Tehnični podatki

Kvaliteta nošenja	Stopnja 4
Odpornost na prerez	Stopnja 1
Odpornost na obrabo	Stopnja 2
Oprijem	Stopnja 1



4121

*Dolžina rokavice morda ni v skladu z EN420.

Namen uporabe / lastnosti

Primerna za uporabo v delovnem okolju, ki zahteva hitro odstranitev rokavice, npr. montažna, elektronska, skladiščna, pakirna in kontrolna dela. Tanka, brezšivna, prožna rokavica, ki nudi dober občutek za delo.

Uporaba / skladiščenje

Po uporabi se sme rokavica čistiti z blago, milačno milnico do max. 40° C. Sušite pri nizki temperaturi. Kemično čiščenje ni priporočljivo. Skladiščite v temnih, suhih in hladnih prostorih v originalni embalaži.

Opozorilo

Izogibajte se skladiščanju na direktni sončni svetlobi.

Pakiranje

12 parov v PE vrečki.
144 parov v kartonu iz reciklirnega materiala.

CZ • Informace pro uživatele

Jméno / číslo typu

Flexio

34811 080	velikost 8
34811 090	velikost 9
34811 100	velikost 10
34811 110	velikost 11



Popis

Bežešvé rukavice z jemného úpletu (Nylon 75 %, Polyester 10 %, Spandex 5 %) s krátkým nápletem na zápěstí (4cm) a s dlaní pokrytou polyuretanem na vodní bázi a penovým nitrilem. Rukavice mají odnímatelné konce prstů.

Obecné instrukce

Před použitím by mělo být uživatelem ověřeno, že rukavice má vhodnou velikost k dosažení nejlepšího možného komfortu a bezpečnosti při práci. Životnost rukavic nemůže být určena, závisí na druhu a intenzitě prováděné činnosti. Uživatel se musí ujistit, že rukavice je vhodná pro zamýšlené použití.

Kategorie

Rukavice je certifikována v kategorii II podle nařízení 89/686 EEC – bezpečnostní požadavky na osobní ochranné prostředky. Rukavice byly zkoušeny v souladu se standardy EN 420* (všeobecné požadavky), EN 388 (rukavice proti mechanickým rizikům). Certifikát typu byl vydán notifikovanou osobou č. 1493 ZVD, Slovenija

Výsledky zkoušek

Stupeň ochrany proti oděru:	4
Stupeň ochrany proti prořznutí čepelí	1
Stupeň ochrany proti dalšímu trhání	2
Stupeň ochrany proti propíchnutí:	1



*Délka rukavic nemusí být v souladu s EN 420.

Aplikace / vlastnosti

Vhodné v situacích kdy je potřeba rychlého sundání rukavic. Tj. montážní práce, elektronika, skladování, balení a kontrola. Tenké, bežešvé, odolné a ohebné rukavice se skvělou citlivostí prstů.

Ošetřování / skladování

Po použití lze rukavice čistit ve vlažné mýdlové vodě při teplotě do 40°C. Musí být sušeny při nízké teplotě. Chemické čištění není doporučeno. Rukavice musí být skladovány na tmavém, suchém a chladném místě v originálním obalu.

Upozornění

Vyvarujte se skladování na přímém slunečním světle.

Balení

12 párů v plastovém pytli
144 párů v krabici z recyklovatelného kartonu

HR • Korisničke upute

Naziv marke / br. vrste

Flexio

34811 080	Veličina 8
34811 090	Veličina 9
34811 100	Veličina 10
34811 110	Veličina 11



Opis

Bešavna rukavica tankog pletenja (75 % najlon, 10 % poliester, 5 % elasthan) s kratkim pletenim zapešćem (4 cm) i prevlakom dlana od poliuretana na bazi vode te nitrilne pjene. Rukavica ima vrhove prstiju koji se mogu odvojiti.

Općenito

Prije upotrebe treba se provjeriti/osigurati da je rukavica odgovarajuće veličine kako bi se postigla najveća udobnost i sigurnost pri radu. Višek trajanja ne može se odrediti i ovisi o opsegu primjene i u kojoj mjeri korisnik pazi da je rukavica prikladna za namijenjenu upotrebu.

Kategorija

Rukavica je certificirana u II. kategoriji u skladu s direktivom Europske unije 89/686 EEC o sigurnosnim zahtjevima za osobnu zaštitnu opremu. Rukavica je ispitana u skladu sa standardima EN 420* (opći zahtjevi), EN 388 (mehanički). CE oznakom potvrdila organizacija ZVD, Slovenija (prijavljeno tijelo br. 1493)

Testni podaci

Karakteristike trošenja	Razina 4
Otpornost na presjecanje	Razina 1
Otpornost na trganje	Razina 2
Otpornost na probijanje	Razina 1



*Duljina rukavica možda neće odgovarati standardu EN420

Primjena/karakteristike

Prikladna za situacije u kojima morate brzo skinuti rukavice, npr. montažni poslovi, elektronika, rad u skladištu, pakiranje i inspekcija. Tanki, bešavni, izdržljivi i fleksibilni rukavica s izvrsnom spretnošću prstiju.

Čišćenje/skladištenje

Nakon upotrebe rukavicu se može oprati u mlakoj vodi sa sapunom na maks. 40 °C. Ne smije se sušiti na visokoj temperaturi. Ne preporučuje se kemijsko čišćenje. Mora se čuvati na tamnom, suhom i hladnom mjestu u izvornom pakiranju.

Upozorenje

Izbjegavajte skladištenje na izravnoj sunčevoj svjetlosti.

Pakiranje

12 parova u polietilenskoj vrećici.
Pakiranje od 144 para izrađeno od kartona koji se može reciklirati.

SK • Informácia pre užívateľa

Názov / číslo typu

Flexio

34811 080	veľkosť 8
34811 090	veľkosť 9
34811 100	veľkosť 10
34811 110	veľkosť 11



Popis

Bežšvové rukavice z jemného úpletu (Nylon 75 %, Polyester 10 %, Spandex 5 %) s krátkým úpletem na zápěstí (4cm) a s dlanou pokrytou polyuretanom na vodnej báze a penovým nitrilom. Rukavice majú odnímateľné konce prstov.

Obecné inštrukcie

Pred použitím by mal užívateľ overiť, či rukavice majú vhodnú veľkosť pre dosiahnutie najlepšieho možného komfortu a bezpečnosti pri práci. Životnosť rukavic nemôže byť určená, závisí na druhu a intenzite vykonávanej činnosti. Užívateľ sa musí ubezpečiť, že rukavice sú vhodné na zamýšľané použitie.

Kategória

Rukavice sú certifikované v kategórii II podľa nariadenia 89/686 EEC – bezpečnostné požiadavky na osobné ochranné prostriedky. Rukavice boli skúšané v súlade so štandardmi EN 420* (všeobecné požiadavky), EN 388 (rukavice proti mechanickým rizikám). Certifikát typu bol vydaný notifikovanou osobou č. 1493 ZVD, Slovenija

Výsledky skúšok

Stupeň ochrany proti oderu:	4
Stupeň ochrany proti prerezaniu čepelou	1
Stupeň ochrany proti ďalšiemu trhaniu	2
Stupeň ochrany proti prepichnutiu:	1



*Dĺžka rukavíc nemusí byť v súlade s EN 420.

Aplikácie / vlastnosti

Vhodné v situáciách keď sa vyžaduje rýchle zvlčenie rukavíc. Tj. montážne práce, elektronika, skladovanie, balenie a kontrola. Tenké, bežšvové, odolné a ohybné rukavice so skvelou citlivosťou prstov.

Ošetrovanie/ skladovanie

Po použití je možné rukavice čistiť vo vlažnej mydlovej vode pri teplote do 40°C. Musia byť sušené pri nízkej teplote. Chemické čistenie nie je odporúčané. Rukavice musia byť skladované na tmavom, suchom a chladnom mieste v originálnom obale.

Upozornenie

Vyvarujte sa skladovaniu na priamom slnečnom svetle.

Balenie

12 párov v plastovom vrecku
144 párov v krabici z recyklovateľného kartónu

LV • Lietošanas instrukcija

Vārds / tipa numurs

Flexio

34811 080	Izmērs 8
34811 090	Izmērs 9
34811 100	Izmērs 10
34811 110	Izmērs 11



Apraksts

Adīti neilona/poliestera/spandeksa 75%/10%/5% cimdi ar īsu adītu aproci (4cm) un poliuretāna (uz ūdens bāzes) un nitrila putu pārklājumu plaukstas daļā. Cimdiem ir noņemami pirkstu gali.

Vīspārīgi

Lai nodrošinātu labāko iespējamo komfortu un drošību darbā, pirms lietošanas jāpārlicinās, ka cimdi ir atbilstoša izmēra. Lietošanas ilgums nevar tikt noteikts un ir atkarīgs no darbības jomas un tā, cik lielā mērā lietotājs ir ievērojis cimdā atbilstību paredzētajai izmantošanai.

Kategorija

Cimdi ir sertificēti II kategorijā saskaņā ar ES direktīvu 89/686 EEC drošības prasības individuālajiem aizsardzības līdzekļiem. Cimdi ir testēti saskaņā ar standartiem EN 420* (pamata prasības), EN 388 (mehāniska iedarbība). CE sertifikācija: ZVD, Slovenija (pilnvarotā iestāde Nr. 1493)

Testu dati

Valkāšanas īpašības	Līmenis 4
Izturība pret iegriezumiem	Līmenis 1
Izturība pret plīsumiem	Līmenis 2
Izturība pret caurduršanu	Līmenis 1



*Cimdus garums var neatbilst standartam EN420

Lietošana / īpašības

Piemēroti situācijās, kad var rasties nepieciešamība ātri novilkt cimdus. Montāžas darbi, elektronika, noliktavas darbs, pakošana un inspekcija. Plāni, bezvīļu, izturīgi un elastīgi cimdi ar lielisku pirkstu jutību.

Kopšana / uzglabāšana

Pēc lietošanas cimdus var tīrīt remdenā ziepjuūdenī, max 40° C. Žāvēt zemā temperatūrā. Ķīmiskā tīrīšana nav ieteicama. Uzglabāt tumšā, sausā un vēsā telpā, oriģinālajā iepakojumā.

Brīdinājums

Izvairīties no glabāšanas tiešā saules gaismā.

Lepakojums

12 pāri PE maisiņā.
144 pāri pārstrādājama kartona kastē.