


## YDEEVNEDEKLARATION

No: **GGU MK08 0068 48BS11**

1. Varetypens unikke identifikationskode: GGU MK08 0068 48BS11
2. Tilsigtet anvendelse: Kommunikation i hjem og kommercielle lokaliteter
3. Fabrikant: VELUX A/S, Ådalsvej 99, DK-2970 Hørsholm, [www.velux.com](http://www.velux.com)
5. System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen: System 3
6. Harmoniseret standard: EN 14351-1:2006+A2:2016, Notificeret organ/notificerede organer: 0757, 0402, 1235, 0679\*
7. Deklareret ydeevne:

| Væsentlige egenskaber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ydeevne                                                                                                  | §     | NB*  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| Modstandsevne over for vindlast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | klasse C3 <sup>1</sup>                                                                                   | 4.2   | 0757 |
| Modstandsevne over for snelast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 mm toughened glass - 13 mm - 3 mm<br>heat strengthened glass - 13 mm - 6.8<br>mm laminated float glass | 4.3   |      |
| Reaktion ved brand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | klasse D-s3,d2                                                                                           | 4.4.1 | 0402 |
| Udvendige brandmæssige egenskaber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NPD                                                                                                      | 4.4.2 |      |
| Vandtæthed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | klasse E900                                                                                              | 4.5   | 0757 |
| Modstandsevne over for stød                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | klasse 3 <sup>2</sup>                                                                                    | 4.7   | 1235 |
| Sikkerhedsanordningers bæreevne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | passed                                                                                                   | 4.8   | 1235 |
| Akustisk ydeevne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 35(-1;-3)                                                                                                | 4.11  | 0679 |
| Termisk transmissionskoefficient <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.1 W/(m <sup>2</sup> K)                                                                                 | 4.12  | 1235 |
| Solfaktor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.49                                                                                                     | 4.13  | 0757 |
| Lystransmission                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.68                                                                                                     | 4.13  | 0757 |
| Lufttæthed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | klasse 4                                                                                                 | 4.14  | 0757 |
| NPD: No Performance Determined - ingen ydeevne fastlagt, passed: bestået<br>* Notificeret organ/notificerede organer: <a href="http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/">http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/</a><br><sup>1</sup> For vinduesbredde > 1140 mm eller vindueshøjde > 1398 mm: NPD<br><sup>2</sup> For vinduesbredde < 550 mm eller vindueshøjde < 778 mm: NPD<br><sup>3</sup> For referencestørrelse 1.23 x 1.48 m, 90° indbygning, i overensstemmelse med EN 10077-1/2 |                                                                                                          |       |      |

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.



Klaus Lorentzen, Vice President  
 Ådalsvej 99, DK 2970 – Hørsholm, 2025-11-24



13

GGU MK08 0068 48BS11

Kommunikation i hjem og kommercielle lokaliteter

Harmoniseret standard:

EN 14351-1:2006+A2:2016

| Væsentlige egenskaber                         | Ydeevne                                                                                                  | §     | NB*  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| Modstandsevne over for vindlast               | klasse C3 <sup>1</sup>                                                                                   | 4.2   | 0757 |
| Modstandsevne over for snelast                | 4 mm toughened glass - 13 mm - 3 mm<br>heat strengthened glass - 13 mm - 6.8<br>mm laminated float glass | 4.3   |      |
| Reaktion ved brand                            | klasse D-s3,d2                                                                                           | 4.4.1 | 0402 |
| Udvendige brandmæssige egenskaber             | NPD                                                                                                      | 4.4.2 |      |
| Vandtæthed                                    | klasse E900                                                                                              | 4.5   | 0757 |
| Modstandsevne over for stød                   | klasse 3 <sup>2</sup>                                                                                    | 4.7   | 1235 |
| Sikkerhedsanordningers bæreevne               | passed                                                                                                   | 4.8   | 1235 |
| Akustisk ydeevne                              | 35(-1;-3)                                                                                                | 4.11  | 0679 |
| Termisk transmissionskoefficient <sup>3</sup> | 1.1 W/(m²K)                                                                                              | 4.12  | 1235 |
| Solfaktor                                     | 0.49                                                                                                     | 4.13  | 0757 |
| Lystransmission                               | 0.68                                                                                                     | 4.13  | 0757 |
| Lufttæthed                                    | klasse 4                                                                                                 | 4.14  | 0757 |

NPD: No Performance Determined - ingen ydeevne fastlagt, passed: bestået

\* Notificeret organ/notificerede organer: <http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/>

<sup>1</sup> For vinduesbredde > 1140 mm eller vindueshøjde > 1398 mm: NPD

<sup>2</sup> For vinduesbredde < 550 mm eller vindueshøjde < 778 mm: NPD

<sup>3</sup> For referencestørrelse 1.23 x 1.48 m, 90° indbygning, i overensstemmelse med EN 10077-1/2

