


YDEEVNEDEKLARATION

No: GGU PK06 0068 09BT02

1. Varetypens unikke identifikationskode: GGU PK06 0068 09BT02
2. Tilsigtet anvendelse: Kommunikation i hjem og kommercielle lokaliteter
3. Fabrikant: VELUX A/S, Ådalsvej 99, DK-2970 Hørsholm, www.velux.com
5. System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen: System 3
6. Harmoniseret standard: EN 14351-1:2006+A2:2016, Notificeret organ/notificerede organer: 0757, 0402, 1235, 0679*
7. Deklareret ydeevne:

Væsentlige egenskaber	Ydeevne	§	NB*
Modstandsevne over for vindlast	klasse C3 ¹	4.2	0757
Modstandsevne over for snelast	4 mm toughened glass - 13 mm - 3 mm heat strengthened glass - 13 mm - 6.8 mm laminated float glass	4.3	
Reaktion ved brand	klasse D-s3,d2	4.4.1	0402
Udvendige brandmæssige egenskaber	NPD	4.4.2	
Vandtæthed	klasse E900	4.5	0757
Modstandsevne over for stød	klasse 3 ²	4.7	1235
Sikkerhedsanordningers bæreevne	passed	4.8	1235
Akustisk ydeevne	35(-1;-3)	4.11	0679
Termisk transmissionskoefficient ³	1.1 W/(m²K)	4.12	1235
Solfaktor	0.49	4.13	0757
Lystransmission	0.68	4.13	0757
Lufttæthed	klasse 4	4.14	0757
NPD: No Performance Determined - ingen ydeevne fastlagt, passed: bestået * Notificeret organ/notificerede organer: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/ ¹ For vinduesbredde > 1140 mm eller vindueshøjde > 1398 mm: NPD ² For vinduesbredde < 550 mm eller vindueshøjde < 778 mm: NPD ³ For referencestørrelse 1.23 x 1.48 m, 90° indbygning, i overensstemmelse med EN 10077-1/2			

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.



Klaus Lorentzen, Vice President

Ådalsvej 99, DK 2970 – Hørsholm, 2026-02-23



13

GGU PK06 0068 09BT02

Kommunikation i hjem og kommercielle lokaliteter

Harmoniseret standard:

EN 14351-1:2006+A2:2016

Væsentlige egenskaber	Ydeevne	§	NB*
Modstandsevne over for vindlast	klasse C3 ¹	4.2	0757
Modstandsevne over for snelast	4 mm toughened glass - 13 mm - 3 mm heat strengthened glass - 13 mm - 6.8 mm laminated float glass	4.3	
Reaktion ved brand	klasse D-s3,d2	4.4.1	0402
Udvendige brandmæssige egenskaber	NPD	4.4.2	
Vandtæthed	klasse E900	4.5	0757
Modstandsevne over for stød	klasse 3 ²	4.7	1235
Sikkerhedsanordningers bæreevne	passed	4.8	1235
Akustisk ydeevne	35(-1;-3)	4.11	0679
Termisk transmissionskoefficient ³	1.1 W/(m²K)	4.12	1235
Solfaktor	0.49	4.13	0757
Lystransmission	0.68	4.13	0757
Lufttæthed	klasse 4	4.14	0757

NPD: No Performance Determined - ingen ydeevne fastlagt, passed: bestået

* Notificeret organ/notificerede organer: <http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/>

¹ For vinduesbredde > 1140 mm eller vindueshøjde > 1398 mm: NPD

² For vinduesbredde < 550 mm eller vindueshøjde < 778 mm: NPD

³ For referencestørrelse 1.23 x 1.48 m, 90° indbygning, i overensstemmelse med EN 10077-1/2

