

FA412 - Dobbeltklæbende Skumtape

Beskrivelse	Denne dobbeltklæbende tape består af en polyetenskumbærer med lukket cellestruktur og en gummiklæber.
Produkt egenskaber	Tapen har en god vedhæftning på de fleste overflader, selv på ujævne overflader og lavenergi overflader. Pga. den lukkede cellestruktur i skummet absorberer tapen hverken vand eller fugt
Anvendelse	Bruges til hurtig, enkel og permanent montering af f.eks. kroge, skilte, navneplader, holdere, indretnings- og møbeleffekter. En god allround monteringstape til indendørsbrug. Tapen kan også bruges på ujævne overflader, da skumplasten af polyetylen tilpasser sig underlaget. Anbefales til de fleste materialer, dog ikke blødgjort PVC. TUN Nummer: 19mm x 5m: #5144355
Opbevaring og holdbarhed	Opbevaring ved +20°C og 50% relativ fugtighed - og ikke i direkte sol.
Monterings tips	Alle overflader skal være rengjorte og klar til montering. Afrensning foretages bedst med IPA (iso-propyl-alkohol) og en ren klud. Det anbefales at montere tapen over et fast underlag, og ved temperaturer der almindeligvis ikke er under +10 grader.

TEKNISKE DATA

Bærer	PE skum	
Klæber	Syntetisk gummi	
Farve	Hvid	
Liner	Papir, PE coated, hvid	
Alders resistent	Ja	
Densitet	95 kg/m ³	5,93 Lb/ft ³
Tykkelse Bærer	0,8 mm	31,5 Mils
Tykkelse Total	0,9 mm	35,4 Mils
Klæbekraft loop	● ● ● ● ● ● ●	
Vedhæftning på rustfrit stål	34 N/25mm	7,77 Lbs/inch
Statisk forskydning 23°C	4 kg/625mm ²	9,1 Lb/inch ²
Dynamisk forskydning	300 N/625mm ²	68,3 Lb/inch ²
Arbejdstemperatur	Mellem -20 og 60 °C	Mellem -4 og 140 °F
Monterings temperatur	Minimum 15 °C	Minimum 59 °F

Ansvarsfralæggelse: Værdierne vist i dette dokument er kun gennemsnitlige. Af juridiske grunde understreges det at oplysningerne på dette datablad er uden ansvar for Stokvis Tapes, en ITW-virksomhed, og der gives ingen garantier med hensyn til nøjagtighed og fuldstændighed eller med hensyn til fortolkninger, der foretages på grundlag af disse oplysninger

Se vores leveringsbetingelser som finder anvendelse. Hver bruger bør udføre sin egen test for at afgøre hvilket produkt er egnet til formålet og bør påtage sig alle risici og ansvarlighed i den forbindelse. Stokvis Tapes er ikke ansvarlig for nogen skader som opstår som følge af produktets uegnethed. Mange faktorer der er uden for Stokvis Tapes' kontrol kan påvirke produktets brug og ydelse i en bestemt anvendelse, inklusive forholdene hvorunder produktet bruges og tids- og miljøforholdene hvorunder produktet forventes at fungere. Fordi disse faktorer kun kendes af brugeren og er inden for hans kontrol, er det vigtigt, at brugeren vurderer Stokvis Tapes' produkt for at afgøre om det er egnet til et bestemt formål og egnet med hensyn til brugerens anvendelsesmåde.

Informationen er til brugerens rådighed til gennemsyn. Kopiering og distribuering på den betingelse, at Stokvis Tapes, en ITW-virksomhed, altid citeres som kilde. Informationen er udelukkende bestemt til orientering og ikke til kommerciel brug.

Intellektuel ejendom: Stokvis Tapes, en ITW-virksomhed, forbeholder sig alle rettigheder med hensyn til dette dokument og den information det indeholder. Reproduktion, brug eller afsløring til tredjemand uden tilladelse, er strengt forbudt.

Stokvis Tapes Denmark A/S

Gydevang 40
3450 Allerød
tel +45 - 48 17 12 11
fax +45 - 48 17 40 52
www.stokvistapes.dk
info@stokvistapes.dk

