

Ydeevnedeklaration

Nr.: 15651-1029-1-DK

1. Varetypens unikke Identifikationskode:
EN 15651-1: F-EXT-INT-CC (Klasse 25LM)
EN 15651-2: G-CC
2. Byggevarereidentifikation:
BYGMA Byggesilicone
Batchnummer: Se produktemballage
3. Byggevarens tilsigtede anvendelse:
Fugemasse til anvendelse ved facadefugninger
Type F-EXT-INT-CC (klasse 25LM)

Fugemasse til anvendelse ved glazing
Type G-CC
4. Producentens navn og adresse:
Dana Lim A/S, Københavnsvej 220, 4600 Køge, Danmark
5. Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant:
Ikke relevant
6. Systemerne for vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne (Annex V)
System 4 + 3
7. Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, for hvilken der er udstedt en harmoniseret standard:
Det notificerede organ Ginger CEBTP (0074)
har udført de indledende test og har udarbejdet en testrapport i henhold til system 3.
8. Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, for hvilken der er udstedt en europæisk teknisk vurdering:
Ikke relevant



DANA LIM

9. Deklareret ydeevne:
 Prøveforberedelse: Metode A
 Substrat: Mørtel type M2 (uden primer)

Væsentlig egenskab	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation
Brandklasse	E	EN 15651-1:2012
Afgivelse af farlige stoffer	NPD*	
Vand og luft bestandighed		
a) Flydemodstand	≤ 3 mm	
b) Svind	≤ 10 %	
c) Trækegenskaber ved vedvarende belastning efter nedsænkning i vand	NF	
d) Trækegenskaber ved vedvarende belastning ved -30°C	NF	
e) Trækegenskaber (sekantmodul / % forlængelse) (-30°C)	≤ 0.9 MPa	
f) Durabilitet	Bestået	

Væsentlig egenskab	Ydeevne	Harmoniseret Teknisk Specifikation
Brandklasse	E	EN 15651-2:2012
Afgivelse af farlige stoffer	NPD*	
Vand og luft bestandighed		
a) Flydemodstand	≤ 3 mm	
b) Svind	≤ 10 %	
c) Elastisk normalisering	≥ 60 %	
d) Trækegenskaber ved vedvarende belastning ved -30°C	NF	
e) Trækegenskaber (sekantmodul / % forlængelse) (-30°C)	≤ 0.9 MPa	
f) Durabilitet	Bestået	


*Se Sikkerhedsdatablad

10. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 9.

Denne Ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne:

Køge, 23.06.2014


 Erik Andersen
 Laboratoriefach

